

## **KARTA KATALOGOWA**

**Nazwa:** Agregat jednofazowy diesel  
 13,0 / 14,0 kVa KDE16SS

**Typ:** EG-KDE16SS



Dane techniczne	
PARAMETRY AGREGATU	
Częstotliwość	50Hz
Moc nominalna 1~	13kVA/13kW
Moc maksymalna 1~	14kVA/14kW
Napięcie	230V
Prąd nominalny	56.5A
Obroty	1500rpm
Wyjście DC	-
Licznik motogodzin	Tak
Bezpiecznik na panelu sterowania	Tak
PARAMETRY PRĄDNICY	
Model prądnicy	KPSNF1-14
Typ prądnicy	Synchroniczna
Ilość pól prądnicy	4
Ilość faz	Jednofazowy
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Współczynnik mocy	1cosΦ
Klasa izolacji	H
PARAMETRY SILNIKA	
Model silnika	KD488G
Typ silnika	Czterocylindrowy rzędowy 4-suwowy wtrysk bezpośredni
Średnica x skok cylindra	88X90mm
Pojemność silnika	2190cm <sup>3</sup>
Kompresja	18.2:1
Moc nominalna silnika	16.4kW
UKŁAD CHŁODZENIA	
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Pojemność układu	6L
OLEJ	
Smarowanie	Ciśnieniowe
Rodzaj oleju	SAE10W-30, SAE15W-40
Pojemność zbiornika oleju	8.5L
Czujnik oleju	Tak
Zużycie oleju	0.04L/h
SYSTEM ZAPŁONU	
Rozruch	Elektryczny
Moc rozrusznika	12V 1.4KW
Maksymalny prąd ładowania akumulatora	15A
Pojemność akumulatora	65Ah

PALIWO	
Rodzaj paliwa	ON-Diesel
Maksymalne zużycie paliwa	≤5.27L/h
Pojemność zbiornika paliwa	65L
Czas pracy na pełnym zbiorniku	12.3h
PARAMETRY TECHNICZNE	
Struktura	Zabudowany
Wymiary	1570×780×1050mm
Waga	720kg

EG System nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Dane techniczne i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszych informacji.