

## **KARTA KATALOGOWA**

**Nazwa:** Agregat jednofazowy diesel  
 2,8 / 3,2 kVa KDE3500T

**Typ:** EG-KDE3500T



Dane techniczne	
PARAMETRY AGREGATU	
Częstotliwość	50Hz
Moc nominalna 1~	2.8kVA/2.8kW
Moc maksymalna 1~	3.2kVA/3.2kW
Napięcie	230V
Prąd nominalny	12.2A
Obroty	3000rpm
Wyjście DC	12V
Licznik motogodzin	-
Bezpiecznik na panelu sterowania	Tak
PARAMETRY PRĄDNICY	
Model prądnicy	KPANF1-3.2
Typ prądnicy	Synchroniczna
Ilość pól prądnicy	2
Ilość faz	Jednofazowy
System kontroli	Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR)
Współczynnik mocy	1cosΦ
Klasa izolacji	B
PARAMETRY SILNIKA	
Model silnika	KM178GAET
Typ silnika	Jednocylindrowy 4-suwowy chłodzony powietrzem z wtryskiem bezpośrednim
Średnica x skok cylindra	78x62mm
Pojemność silnika	296cm <sup>3</sup>
Kompresja	20:1
Moc nominalna silnika	3.68kW
UKŁAD CHŁODZENIA	
Rodzaj chłodzenia	Powietrze
Pojemność układu	-
OLEJ	
Smarowanie	Rozbryzgowe
Rodzaj oleju	SAE10W-30, SAE15W-40
Pojemność zbiornika oleju	1.1L
Czujnik oleju	Tak
Zużycie oleju	0.01L/h
SYSTEM ZAPŁONU	
Rozruch	Elektryczny
Moc rozrusznika	12V 1.4KW
Maksymalny prąd ładowania akumulatora	3A
Pojemność akumulatora	45Ah

PALIWO	
Rodzaj paliwa	ON-Diesel
Maksymalne zużycie paliwa	≤1.39L/h
Pojemność zbiornika paliwa	15L
Czas pracy na pełnym zbiorniku	10.8h
PARAMETRY TECHNICZNE	
Struktura	Zabudowany
Wymiary	830×532×740mm
Waga	140kg

EG System nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Dane techniczne i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszych informacji.