

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Palczatka termokurczliwa

Typ: EG-CRB

Opis:

- doskonała odporność na warunki atmosferyczne, wilgoć zanieczyszczenia i niekorzystne warunki środowiskowe
- stopień ochrony: IP68
- temperatura obkurczania: 125° C.
- temperatura pracy: -40°C do +100°C
- wytrzymałość dielektryczna: 12 KV/mm
- rezystywność skośna: 10¹⁴ Ω cm



NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ PALCÓW	ZAKRES PRZEKROJU Żył mm ²	PRZED OBKURCZENIEM		PO OBKURCZENIU		DŁ. PALCZATKI mm	GR. ŚCIANKI PALCZA mm
			MIN ŚR. WEW. PALCZATKI mm	MIN ŚR. WEW. PALCA mm	MAX ŚR. WEW. PALCZATKI mm	MAX ŚR. WEW. PALCA mm		
EG-CRB23210	2	1,5-25	32	14	10	4	85	2
EG-CRB26020	2	25-120	60	24	20	7	120	2,5
EG-CRB211065	2	120-240	110	45	65	15	140	2
EG-CRB33714	3	4-35	37	15	14	4	100	2
EG-CRB37020	3	25-120	70	27	20	8	188	2,8
EG-CRB38030	3	95-300	80	36	30	13	215	3,1
EG-CRB311045	3	120-400	110	55	45	20	235	3
EG-CRB312545	3	120-630	125	60	45	21	230	3,4
EG-CRB44012	4	6-35	40	12	12	3	100	1,7
EG-CRB45826	4	25-95	58	21	26	7	170	2,5
EG-CRB47025	4	35-150	70	25	25	8	190	2,3
EG-CRB49042	4	95-300	90	35	42	13	210	2,6
EG-CRB412544	4	240-400	125	40	44	14	208	2,6
EG-CRB58032	5	50-120	80	26	32	8	190	2,8
EG-CRB68537	6	4-50	85	23	37	7	140	2,6