

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/2-przewodowa-zlaczka-bezpiecznikowa-z-uchylna-podstawka-bezpiecznika-z-dodatkowym-mostkowaniem-2-5-mm-p-5598.html>



2-przewodowa złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika z dodatkowym mostkowaniem 2,5 mm²

Cena brutto	23,84 zł
Cena netto	19,38 zł
Numer katalogowy	2002-1911

Opis produktu

2-przewodowa złączka bezpiecznikowa z uchylną podstawką bezpiecznika z dodatkowym mostkowaniem 2,5 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 6,2 mm / 0.244 in
- Wysokość: 72,9 mm / 2.87 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 57,6 mm / 2.268 in
- Kolory: szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 2
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 3
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła