

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/blok-zaciskowy-do-3-fazowego-przeklad-pradowego-wielokolorowy-p-5559.html>



Blok zaciskowy do 3-fazowego przekład. prądowego, wielokolorowy

Cena brutto	312,09 zł
Cena netto	253,73 zł
Numer katalogowy	2007-8876

Opis produktu

Blok zaciskowy do 3-fazowego przekład. prądowego, wielokolorowy

W wyposażeniu:

- 6 x 2-przewodowa złączka rozłączalno-pomiarowa; z izolowanymi gniazdami pomiarowymi; do wtyku pomiarowego Ø 4 mm (2007-8821)
- 3 x mostek do zwierania łączników uchylnych; izolowany; 2-torowy (2007-8442)
- 1 x mostek; izolowany; 1-3-5 (282-435/011-000)
- 3 x nasadka ryglująca; do przełączania grupowego; 2-biegunowa (282-882)
- 2 x ścianka końcowa/rozdzielająca; gr. 1,5 mm; bez możliwości plombowania (2007-8892)
- 12 x WMB Inline; bez nadruku; 1500 tabliczek WMB (5 mm) w rolce (2009-115)
- 1 x podstawka zbiorcza do mostków; na szynę TS 35; do mostków złączki zwierającej 282-811 i rozłączalnej do przekładników 282-821 (282-369)
- 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249-117)

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 5,2 mm / 0.205 in
- Wysokość: 63,8 mm / 2.512 in, 72,2 mm / 2.843 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 32,9 mm / 1.295 in
- Kolory: wielokolorowy
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Liczba poziomów: 1
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 6 mm² / 10 AWG
- Przewód jednodrutowy: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
- Przewód linkowy: 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; bez kołnierza z tworzywa: 1,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 2,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG

- Długość odizolowania przewodu: 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła