

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/drazek-izolacyjny-wielofunkcyjny-p-5970.html>

## Drażek izolacyjny wielofunkcyjny

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 608,20 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 307,48 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>B223.6101</b>   |

### Opis produktu

#### Drażek izolacyjny wielofunkcyjny

##### Opis:

Segmenty drążka wykonane z rur z włókna szklanego nasyczonego żywicą epoksydową o profilu kołowym, w kolorze pomarańczowym wypełnionych pianką poliuretanową. Łączenie segmentów za pomocą wykonanych z poliamidu połączeń gwintowych (gwint trapezowy).

##### Zastosowanie:

Izolacyjny drążek jest stosowany do obsługi urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia lub średniego napięcia przemiennego na liniach napowietrznych. Drażek umożliwia utrzymanie operatora w dostatecznej odległości od nieziemionych części instalacji elektroenergetycznych, podczas wykonywania różnych czynności w pracach pod napięciem.

##### Przechowywanie i konserwacja:

Segmenty drążka należy przechowywać i transportować w etui w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Segmenty drążka przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferę nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Segmenty drążka powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Do czyszczenia stosować suchą szmatkę.

Drażek dostępny w następujących wersjach:

| Model     | Informacje                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B223.6101 | Drażek wielofunkcyjny dwusegmentowy, L = 2,8/1,5 m z głowicą UDI, do 66 kV/AC                     |
| B223.6102 | Drażek wielofunkcyjny dwusegmentowy, L = 2,8/1,5 m z głowicą wymienną wielowypustową, do 66 kV/AC |
| B441.6101 | Drażek wielofunkcyjny, trójsegmentowy L=1,5/4,1 m, z głowicą UDI, do 110 kV/AC                    |
| B441.6102 | Drażek wielofunkcyjny, trójsegmentowy L=1,5/4,1 m, z głowicą wielowypustową do 110 kV/AC          |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Maksymalne napięcie znamionowe:** 110kV L-1.5/4.1m z głowicą UDI , 66kV L-2.8/1.5m z głowicą UDI , 66kV L-2.8/1.5m z głowicą wymienną wielowypustową