



Dywanik elektroizolacyjny - klasa II 17 000V AC i 25 500V DC

Numer katalogowy

EG-Dywanik

Opis produktu

Opis i działanie

Dywanik elektroizolacyjny klasy II, przeznaczony do pracy w warunkach napięcia do 17 000V (AC) oraz 25 500V (DC), jest niezbędnym elementem wyposażenia w obszarze elektrycznym. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac pod napięciem, a także ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wykładanie podłogi tym dywanikiem stanowi dodatkowy środek ochrony, który jest wymagany w wielu sytuacjach, gdzie kontakt z urządzeniami elektrycznymi jest nieunikniony.

Wykonany z wysokogatunkowej gumy na bazie kauczuku naturalnego, dywanik charakteryzuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi oraz odpornością na działanie wysokich napięć. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, dywanik zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort użytkowania, co jest szczególnie istotne w trudnych warunkach pracy.

Dywanik elektroizolacyjny ma wymiary 750 x 750 mm oraz grubość 6 mm, co czyni go odpowiednim do różnych zastosowań. Dodatkowo, boki dywanika są ścięte pod kątem 45°, co umożliwia ich układanie na zakładkę, co z kolei pozwala na tworzenie chodników o dowolnej długości. Tego typu rozwiązanie zwiększa elastyczność w użytkowaniu dywanika i pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka odporność na napięcia do 17 000V (AC) i 25 500V (DC).
- Wykonanie z wysokogatunkowej gumy zapewniającej doskonałe właściwości izolacyjne.
- Możliwość układania na zakładkę, co pozwala na dostosowanie do różnych przestrzeni.
- Grubość 6 mm, co zapewnia odpowiednią stabilność i komfort użytkowania.
- Zakres temperatury pracy od -25 °C do +55 °C, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem.
- Badany napięciem probierczym o wartości 20 kV, co potwierdza jego wysoką jakość.
- Gwarancja na okres 2 lat, co daje pewność użytkowania.

Zastosowania

- Prace elektryczne w warunkach napięcia.
- Wykładanie podłóg w miejscach, gdzie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Użycie w zakładach przemysłowych oraz na budowach.
- Wykorzystanie w laboratoriach i miejscach badań elektrycznych.
- Ochrona podczas konserwacji urządzeń elektrycznych.
- Bezpieczne poruszanie się w obszarach z urządzeniami pod napięciem.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Wymiary	750 x 750 mm
Grubość	6 mm (2 mm to wysokość ryfli przeciwpoślizgowych)
Badanie napięciem	20 kV
Zakres temperatur	-25 °C do +55 °C

Montaż i bezpieczeństwo

Podczas montażu dywanika elektroizolacyjnego należy upewnić się, że powierzchnia, na której będzie on układany, jest czysta i sucha. Należy unikać układania dywanika na nierównych lub uszkodzonych podłożach, co mogłoby wpłynąć na jego właściwości izolacyjne. Warto również regularnie kontrolować stan dywanika, aby zapewnić jego skuteczność w ochronie przed porażeniem elektrycznym.

Badania i system QR

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Produkt podlega **badaniom okresowym co 12 miesięcy**.

[Zamów badanie dywanika elektroizolacyjnego](#)

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Karta katalogowa

Dywanik elektroizolacyjny - klasa II

Zastosowanie

Dywanik elektroizolacyjny klasy II jest przeznaczony do stosowania w obszarach, gdzie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. Używany jest w czasie prac elektrycznych, konserwacji urządzeń oraz w miejscach, gdzie wymagana jest dodatkowa ochrona przed napięciem.

Cechy kluczowe

Wysoka odporność na napięcia do 17 000V (AC) i 25 500V (DC), wykonanie z wysokogatunkowej gumy, możliwość układania

na zakładkę, co zwiększa elastyczność użytkowania.

Dane techniczne

- Wymiary: 750 x 750 mm
- Grubość: 6 mm (2 mm to wysokość ryfli przeciwpoślizgowych)
- Badany napięciem: 20 kV
- Zakres temperatur: -25 °C do +55 °C

Wyposażenie

Dywanik elektroizolacyjny dostarczany jest w standardowej wersji, bez dodatkowych akcesoriów. Możliwość zakupu usług badawczych oraz rejestracji w systemie kodów QR dla lepszej logistyki monitorowania.

Uwagi/bezpieczeństwo

Produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym. Należy regularnie sprawdzać jego stan oraz przestrzegać zaleceń dotyczących montażu i użytkowania.

Konserwacja/serwis

Zaleca się regularne czyszczenie oraz kontrolowanie stanu dywanika. Co 12 miesięcy należy przeprowadzać badania kontrolne, aby zapewnić jego skuteczność.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl