



EG-tablice "Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)"

Czas wysyłki	do 14 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-217-04-1-XZ

Opis produktu

Tablica ostrzegawcza - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)

EG-tablice z komunikatem „**Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować!**” w wersji z kierunkiem w lewo to niezawodne oznakowanie ostrzegawcze do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, halach przemysłowych i obiektach biurowych. Znak informuje o konieczności zapewnienia drożności drzwi pożarowych, a strzałka wskazuje kierunek otwarcia skrzydła drzwiowego.

Tablica wykonana jest z trwałych, odpornych materiałów. W wersji fotoluminescencyjnej świeci w ciemności, umożliwiając szybkie zlokalizowanie drzwi ewakuacyjnych w sytuacjach awaryjnych. Montaż jest szybki i bezproblemowy – dostępne są warianty samoprzylepne lub w formie sztywnej płyty.

Produkt zgodny z normami **PN-92/N-01256/01** oraz **PN-EN ISO 7010**. Tablica może być stosowana zarówno w nowych instalacjach przeciwpożarowych, jak i przy doposażaniu istniejących systemów oznakowania przeciwpożarowego.

Specyfikacja

Dostępne materiały

- Płyta sztywna
- Płyta foto
- Folia samoprzylepna
- Folia Foto

Dostępne rozmiary

- 10x15 cm
- 15x20 cm

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#) – doradzimy, która tablica najlepiej sprawdzi się w Twoim zakładzie lub instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne tabliczki: 10x15 cm - Folia foto , 10x15 cm - Folia samoprzylepna , 10x15 cm - Płyta foto , 10x15 cm - Płyta sztywna , 15x20 cm - Folia foto , 15x20 cm - Folia samoprzylepna , 15x20 cm - Płyta foto , 15x20 cm - Płyta sztywna

Karta katalogowa

EG-tablice – Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)

Zastosowanie:

Tablica ostrzegawcza informująca o konieczności utrzymania wolnej przestrzeni przy drzwiach przeciwpożarowych, z kierunkiem otwarcia w lewo. Przeznaczona do stosowania w miejscach ewakuacyjnych, ciągach komunikacyjnych i strefach zagrożenia pożarowego.

Dane techniczne:

- **Wzór:** Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)
- **Wymiary:** 150×200 mm
- **Materiał:** folia samoprzylepna PCW 0,4 mm / płyta sztywna 1,1 mm / folia JAC 0,08 mm / płyta biała PCW 1 mm
- **Rodzaj:** fotoluminescencyjna lub standardowa
- **Odporność:** na ścieranie, promieniowanie UV, działanie środków czyszczących

Normy i certyfikaty:

- PN-92/N-01256/01
- PN-EN ISO 7010

Uwagi:

- Produkt zgodny z przepisami BHP i PPOŻ
- Możliwość montażu na różnych powierzchniach
- Tablica dostępna również w wersji prawostronnej

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl