



EG-tablice przeciwpowozarowy wylacznik pradu – oznakowanie bezpieczenstwa

Czas wysylki	do 14 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-219

Opis produktu

Opis i dzialanie

EG-tablice "Przeciwpowozarowy wylacznik pradu" to istotny element systemu oznakowania bezpieczenstwa w obiektach, ktory ma na celu wskazanie lokalizacji wylacznika pradu w sytuacjach awaryjnych. Odpowiednie oznakowanie jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow oraz efektywnej ewakuacji w przypadku zagrozenia powozarowego. Tablice te sa zgodne z normami PN-92/N-01256/01 oraz PN-EN ISO-7010, co zapewnia ich wysoką jakośc oraz zgodnośc z obowiazujacymi standardami.

Wykonane z roznych materialow, tablice te moga byc dostosowane do specyficznych potrzeb uzytkownikow. Oferowane materialy obejmuja fotoluminescencyjną folię PCW, która zapewnia widocznośc w ciemności, a takze sztywne plyty, które charakteryzują się dużą trwałością. Dzięki temu, tablice te są idealnym rozwiązaniem do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak biura, hale produkcyjne czy obiekty użyteczności publicznej.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka widoczność dzięki zastosowaniu fotoluminescencyjnych materiałów.
- Trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Możliwość wyboru spośród różnych materiałów i wymiarów.
- Spełnienie norm bezpieczeństwa, co zwiększa zaufanie użytkowników.
- Łatwy montaż dzięki samoprzylepnym opcjom.
- Wsparcie w szybkiej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych.
- Estetyczny wygląd, który nie wpływa negatywnie na wystrój wnętrza.

Specyfikacja

Materiał	Grubość
Fotoluminescyna folia PCW	0,4 mm
Fotoluminescyna płyta	1,1 mm
Biała folia typu JAC	0,08 mm
Biała płyta	1 mm

W zestawie

Tablice są dostępne w wymiarze 150x200 mm, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań.

Montaż i bezpieczeństwo

Tablice powinny być montowane w widocznych miejscach, aby zapewnić ich łatwą dostępność w sytuacjach kryzysowych. Zaleca się, aby były umieszczone w pobliżu wyłączników prądu, co ułatwi ich lokalizację w razie potrzeby.

Konserwacja i serwis

Regularne sprawdzanie stanu tablic jest kluczowe dla ich efektywności. Należy upewnić się, że nie są one zasłonięte ani uszkodzone, aby mogły spełniać swoją funkcję w sytuacjach awaryjnych.

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dostępne materiały: Folia foto , Folia samoprzylepna , Płyta foto , Płyta sztywna

Dostępne wymiary: 10x15 cm , 15x20 cm

Karta katalogowa

EG-tablice "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"

Zastosowanie

Tablice te są kluczowym elementem systemu oznakowania bezpieczeństwa, wskazującym lokalizację wyłącznika prądu w sytuacjach awaryjnych.

Cechy kluczowe

- Wysoka widoczność w ciemności.
- Trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Różnorodność materiałów i wymiarów.

Dane techniczne

Materiał	Grubość
Fotoluminescyna folia PCW	0,4 mm
Fotoluminescyna płyta	1,1 mm

Materiał
Biała folia typu JAC
Biała płyta

Grubość
0,08 mm
1 mm

Wyposażenie

Tablice dostępne w wymiarze 150x200 mm, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań.

Uwagi/bezpieczeństwo

Tablice powinny być montowane w widocznych miejscach, aby zapewnić ich łatwą dostępność w sytuacjach kryzysowych.

Konserwacja/serwis

Regularne sprawdzanie stanu tablic jest kluczowe dla ich efektywności.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl