

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/element-katowy-do-szynoprzewodu-oswietleniowego-25a-al-2p-p-6164.html>

Element kątowy do szynoprzewodu oświetleniowego 25A AL 2P

Cena brutto	833,94 zł
Cena netto	678,00 zł
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	974401Z1LAA

Opis produktu

Element kątowy do szynoprzewodu oświetleniowego 25A AL 2P

Element jest częścią do szynoprzewodu 25A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 25A Al [1P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 25 A
- Znamionowe napięcie pracy - Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodników (2P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodników Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (krotkotrwały) dla zwarcia 3P 3,75 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 7,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 8,910 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,155 mΩ/m
- Przekroj obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 246 kcal/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,7 przy In 153,5 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,8 przy In 174,7 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 0,9 przy In 195,7 mV/m
- Spadek napięcia dla $\cos\phi$ 1 przy In 215,8 mV/m
- Ciężar 1,59 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>