

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/element-prosty-do-szynoprzewodu-oswietleniowego-3m-25a-al-4p-3-gniazda-p-6170.html>

Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 25A AL 4P (3 gniazda)



Cena brutto	333,58 zł
Cena netto	271,20 zł
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	974200Z3LAA

Opis produktu

Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 25A AL 4P (3 gniazda)

Element jest częścią do szynoprzewodu 25A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 25A AL [3P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 25 A
- Znamionowe napięcie pracy - Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodnik.w (4P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodnik.w Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (kr.tkotrwący) dla zwarcia 3P 3,75 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 7,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 8,910 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,155 mΩ/m
- Przekr.j obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 846 kcal/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,7 przy In 153,5 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,8 przy In 174,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,9 przy In 195,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 1 przy In 215,8 mV/m
- Ciężar 1,95 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>