

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/element-prosty-do-szynoprzewodu-oswietleniowego-3m-40a-al-2p-3-gniazda-p-6174.html>



Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 40A AL 2P (3 gniazda)

Cena brutto	333,58 zł
Cena netto	271,20 zł
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	972400Z3LAA

Opis produktu

Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 40A AL 2P (3 gniazda)

Element jest częścią do szynoprzewodu 40A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 40A AL [1P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 40 A
- Znamionowe napięcie pracy - Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodnik.w (2P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodnik.w Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (kr.tkotrwaly) dla zwarcia 3P 4,2 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 8,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 5,570 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,143 mΩ/m
- Przekr.j obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 597 kcal/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,7 przy In 154,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,8 przy In 175,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,9 przy In 196,5 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 1 przy In 215,9 mV/m
- Ciężar 1,68 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>