

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/element-prosty-do-szynoprzewodu-oswietleniowego-3m-40a-al-4p-6-gniazd-odplywowych-p-6181.html>



## Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 40A AL 4P (6 gniazd odpływowych)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>443,78 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>360,80 zł</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>Na zapytanie</b> |
| Numer katalogowy | <b>974400Z3LAB</b>  |

### Opis produktu

#### Element prosty do szynoprzewodu oświetleniowego 3m 40A AL 4P (6 gniazd odpływowych)

Element jest częścią do szynoprzewodu 40A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 40 A
- Znamionowe napięcie pracy – Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji – Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodnik.w (4P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodnik.w Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (kr.tkotrwały) dla zwarcia 3P 4,2 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 8,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 5,570 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,143 mΩ/m
- Przekr.j obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 949 kcal/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,7 przy In 154,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,8 przy In 175,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,9 przy In 196,5 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 1 przy In 215,9 mV/m
- Ciężar 2,02 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>