

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/glowica-kablowa-koncowa-do-szynoprzewodu-oswietleniowego-25a-al-4p-p-6173.html>

Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu oświetleniowego 25A AL 4P



Cena brutto	222,38 zł
Cena netto	180,80 zł
Czas wysyłki	Na zapytanie
Numer katalogowy	974051Z0LAA-25A-4P

Opis produktu

Głowica kablowa końcowa do szynoprzewodu oświetleniowego 25A AL 4P

Element jest częścią do szynoprzewodu 25A. Parametry techniczne szynoprzewodu EG-BLP 25A AI [3P + N] + PE:

- Prąd znamionowy 25 A
- Znamionowe napięcie pracy - Ue 500 V
- Znamionowy poziom izolacji - Ui 750 V
- Częstotliwość pracy 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP IP55
- Liczba przewodnik.w (4P) + PE (obudowa)
- Wymiary zewnętrzne 46 x 26 mm
- Standardowa długość elementu prostego 3000 mm
- Materiał przewodnik.w Miedź
- Materiał przewodnika ochronnego (PE - obudowa) Aluminium
- Znamionowy prąd (kr.tkotrwały) dla zwarcia 3P 3,75 kA
- Znamionowy prąd (szczytowy) dla zwarcia 3P 7,5 kA
- Rezystancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Rt) 8,910 mΩ/m
- Reaktancja przewodu fazowego przy maksymalnej temperaturze nagrzania (Xt) 0,155 mΩ/m
- Przekr.j obudowy ochronnej 144 mm.
- Wytrzymałość energetyczna 846 kcal/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,7 przy In 153,5 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,8 przy In 174,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 0,9 przy In 195,7 mV/m
- Spadek napięcia dla cosφ 1 przy In 215,8 mV/m
- Ciężar 1,95 kg / 3m

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>