

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/hoesch-944-koncentrat-emulgujacy-p-2690.html>

HOESCH 944 koncentrat emulgujący

Cena brutto	503,69 zł
Cena netto	409,50 zł
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-HOESCH-944-10

Opis produktu

HOESCH 944 koncentrat emulgujący

HOESCH 944 to wodorozcieńczalny na bazie odaromatyzowanych węglowodorów. Stanowi kombinację silnych środków myjących i emulgatorów. Wysoka skuteczność mycia, słaby zapach i wysoki punkt zapłonu to tylko niektóre zalety płynu HOESCH 944.

Parametry fizykochemiczne:

- Wygląd: Żółto brązowy płyn
- Gęstość: ~0,8 g/ml
- Punkt zapłonu: 62°C

Zastosowanie koncentratu emulgującego HOESCH 944:

- Mycie zbiorników ładunkowych po olejach mineralnych, chemikaliach, paliwie i olejach
- Skuteczne mycie wymienników ciepła, chłodnic i filtrów olejowych, podgrzewaczy paliwa, maszyn, aparatury itp.
- Usuwanie i neutralizacja „ciężkich”, spoistych zabrudzeń w zęzach, kotłach okrętowych, mechanizmach siłowni
- Mycie i nabłyszczanie powierzchni lakierowanych karoserii samochodowych, burt statków, ścian nadbudówek itp.

Aplikacja

HOESCH 944 może być stosowany jako nierozcieńczony. Można go rozcieńczać również z wodą jako 30% roztwór (tworzy się emulsja). Płyn można nanosić ręcznie (pędzlem, szmatką) czy za pomocą urządzeń ciśnieniowych. Przed myciem powinny zostać przeprowadzone testy wstępne na danej powierzchni.

Proces mycia zakończyć spłukaniem czystą wodą. Odtłuszczone powierzchnie pokrywa cienki, przezroczysty film chroniący przez długi czas przed dostępem zanieczyszczeń i wody-produkt niekorodujący, polecany do powierzchni stalowych. Nie stosować do powierzchni przeznaczonych do malowania.

UWAGA: tworzy powłokę ochronną przed zabrudzeniem. Nie stosować przed malowaniem!

Informacje na temat zagrożeń i postępowania w przypadku zagrożeń zawiera Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Dostępne opakowania: 10 l, 20 l, 25 l.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 10 litrów , 20 litrów , 25 litrów