

**KARTA KATALOGOWA****Nazwa:** Transformator olejowy hermetyczny 800kVA**Typ:** EG-HTO-0800-24-OTC**Zgodność z normami:**

- IEC 60076-11
- EN-50588-1
- EN-50708-1-1

**Zgodność z dyrektywą:**

- rozporządzenie KE 548/2014 – etap II

**Parametry techniczne**

Parametr		Wartość
Moc znamionowa	kVA	800
Przekładnia znamionowa (na biegu jałowym)	kV / kV	21 / 0,42
Prąd znamionowy	A / A	21,99 / 1099,71
Maksymalny prąd roboczy	A / A	21,99 / 1099,71
Częstotliwość	Hz	50
Regulacja napięcia po stronie pierwotnej	%	± 2 x 2,5
Poziom izolacji	kV / kV	24-50-125 / 1,1-3
Materiał uzwojenia		AL / AL
Typ uzwojenia		Zalane w oleju (ONAN)
Grupa połączeń		Dyn5
Straty jałowe Po	W	≤ 585
Straty obciążeniowe Pk (przy temperaturze 75°C)	W	≤ 6000
Napięcie zwarcia Uk	%	6
Maksymalna temperatura otoczenia	°C	40
Ciśnienie akustyczne	dB	44
Przybliżone wymiary transformatora (bez obudowy ochronnej)		
Długość x szerokość x wysokość	mm	1480 x 820 x 1840
Odległość między kółkami jezdnymi	mm	670
Ciężar całkowity	kg	3170

**Wyposażenie standardowe**

Wyposażenie standardowe (dla każdego transformatora)	Ilość	Opis dodatkowy
Zaciski przyłączeniowe po stronie SN	3	
Zaciski przyłączeniowe po stronie NN	4	
Odczepy do regulacji napięcia	5	+/- 2 x 2,5% (pokrętło)
Tabliczka znamionowa	1	PL
Uchwyty do podnoszenia	2	
Zacisk uziemiający	1	
Dwukierunkowe kółka jezdne	4	
Zawór spustowy oraz korek wlewowy	1	
Wskaźnik poziomu oleju	1	
Zamykany wlew oleju	1	

**DOBRA ENERGIA W TWOIM OTOCZENIU**