

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Taśma izolacyjna 25 mb x 0,1 m

Typ: EG-H033



Opis wykonania:

Osłona elastyczna klasy 0. Taśma izolacyjna zdwojona (dwuwarstwowa) z PVC w kolorze czerwonym.

- Grubość taśmy: 0.3 mm
- Szerokość taśmy: 100 mm
- Długość taśmy: 25 m
- Badanie wyrobu wg normy EN 61479:2001

Zastosowanie:

Taśmę stosuje się do izolowania elementów pod napięciem rozdzielnic i linii kablowych nie dających się zaizolować typowymi osłonami izolacyjnymi oraz na liniach napowietrznych do 1kV.

Przechowywanie i konserwacja:

Taśmę należy przechowywać w sposób chroniący ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Taśmę przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40°C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć jednakże w temperaturze nie przekraczającej 50°C.

Sprawdzenie i kontrola okresowa:

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych uszkodzeń powierzchni taśmy.

Taśma uszkodzona, silnie zużyta (przetarcia, rysy) lub zabrudzona nie może być użyta w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia taśmę należy dokładnie osuszyć przed użyciem.