

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Rura ssąca - przedłużacz o długości 200 mm

Typ: EG-PRZ-1



Opis wykonania:

Wykonanie z rury poliwęglanowej. Na końcach posiada zamocowane złączki gwintowane wykonane z czerwonego poliamidu. Złączki umożliwiają zamocowanie rury do złączki stożkowej oraz przyłączenie do niej innych elementów wyposażenia za pomocą połączeń gwintowych.

- Średnica zewnętrzna: 40 mm
- Wewnętrzna: 36 mm.
- Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą EN 60900:2012
- Długość: 200 mm
- Masa: 120 g

Zastosowanie:

Prace pod napięciem do 1000V AC lub 1500V DC. Rura ssąca stanowi część wyposażenia sprzętu do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem od 1kV metodą na sucho.

Przechowywanie i konserwacja:

Sprzęt należy przechowywać w walizkach w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sprzęt przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Rura ssąca powinna być czyszczona po każdorazowym jej użyciu. Zabrudzone rury należy oczyścić za pomocą specjalnej szczotki do oczyszczania wnętrza rur EG-SZ-9 oraz przez przetarcie zewnętrznych ich powierzchni suchą szmatką. Przy silnym zabrudzeniu powierzchnie zewnętrzne czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu i dokładnie osuszyć.

Sprawdzenie i kontrola okresowa:

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin rury. Kontrolę okresową polegającą na badaniu elementu przeprowadzać zgodnie z instrukcją użytkowania. Kontrola okresowa polega na oględzinach wyposażenia. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych wad elementu wyposażenia
- czytelność i kompletność oznakowania przydatności do prac pod napięciem.

Elementy wyposażenia uszkodzone, silnie zużyte lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia należy je dokładnie osuszyć przed użyciem.