

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/izolator-ipzmr-12-5-0-66-1-6-p-3128.html>

Izolator IPZMR 12,5-0,66/1,6 (izolator przepustowy do ZMR)



Cena brutto	38,17 zł
Cena netto	31,03 zł
Numer katalogowy	IPZMR 12,5-0,66/1,6

Opis produktu

Izolator IPZMR 12,5-0,66/1,6 (izolator przepustowy do ZMR)

własności elektryczne i mechaniczne:

- napięcie znamionowe przemiennie o częstotliwości sieciowej
- 660 V, 50 Hz - napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} - 8 kV
- napięcie probiercze przemiennie 50 Hz, w czasie 60 s - 2,5 kV
- prąd znamionowy - 1600 A (1,6 kA)
- wytrzymałość zwarciowa: prąd znamionowy cieplny 1 s 50 kA prąd znamionowy szczytowy 105 kA [sprawdzona w znormalizowanym układzie montażowym - wg karty katalogowej (dla układu szyn 2 x P40x10)]
- wytrzymałość mechaniczna na zginanie - 12,5 kN (sposób przyłożenia obciążenia wg Karty Katalogowej)

- Warunki pracy wg Karty Katalogowej,
- Tworzywo organiczne, z którego jest wykonywany izolator jest odporne na narażenie ogniowe w warunkach próby wg PN-IEC 695-2-1:1994 "Badanie zagrożenia ogniowego. Badanie rozżarzonym drutem. Wytyczne" dla temperatury probierczej 960oC i czasu przyłożenia narażenia 30 s.
- Wymagania i badania wsporników wg ZN-Elektromontaż Kielce-02:2000, opartej na PN-IEC 439-3+A1:1997
- Izolator wykonywany jest z tłoczywa poliestrowo-szklanego.