

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/izolatory-przepustowo-wsporcze-sredniego-napiecia-p-3119.html>

Izolatory przepustowo-wsporcze średniego napięcia - seria SPWSGC

Cena brutto	303,97 zł
Cena netto	247,13 zł
Numer katalogowy	EG-SPWSGC_20-12/1,25

Opis produktu

Izolatory przepustowo-wsporcze średniego napięcia — seria SPWSGC

Izolator przepustowo-wsporczy wewnętrzny szynowy stosowany jest w rozdzielniach. Wykonanie — lane tworzywa epoksydowego. Posiada tulejki mocujące TM, wkładki WG i WD. Przeznaczeniem izolatora typu SPWSGC jest izolacja szyn zbiorczych w miejscu przejścia przez ściany oraz w przegrodach metalowych rozdzielnic prądu przemiennego.

Dostępne modele:

Typ izolatora	Dopuszczalne napięcie	Dopuszczalny prąd	Wytrzymałość mechaniczna	Masa	Karta katalogowa
EG-SPWSGC_20-12/1,25	12 kV	1250 A	20 kN	2,14 kg	Pobierz
EG-SPWSGC_20-24/1,25	24 kV	1250 A	-	4,12 kg	Pobierz
EG-SPWSGC_25-12/2,5	12 kV	2500 A	25 kN	2,8 kg	Pobierz
EG-SPWSGC_25-12/4,0	12 kV	4000 A	25 kN	4,0 kg	Pobierz
EG-SPWSGC_25-24/2,5	24 kV	2500 A	-	5,5 kg	Pobierz

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dopuszczalne napięcie: 12 kV , 24 kV**Dopuszczalne natężenie:** 1250 A , 2500 A , 4000 A