

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/kapturek-termokurczliwy-p-2228.html>

Kapturek termokurczliwy



Cena brutto	2,60 zł
Cena netto	2,11 zł
Cena poprzednia	5,11 zł
Czas wysyłki	do 2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-CRE144

Opis produktu

Kapturek termokurczliwy — parametry

Kapturek termokurczliwy izoluje końcówki kablowe. Posiada stopień ochrony IP68, co oznacza pełną wodoszczelność. Jest wytrzymały na trudne warunki atmosferyczne, w tym wilgoć i zanieczyszczenia. Zakres pracy mieści się między -40° C a +100° C. Wytrzymałość dielektryczna na poziomie 12 kV/mm. Rezystywność skośna: 1014 Ω cm.

NUMER KATALOGOWY	PRZED OBKURCZENIEM		PO OBKURCZENIU		ZAKRESY KABLI	
	MIN ŚR. WEW. mm	MIN. DŁUGOŚĆ mm	MAX ŚR. WEW. mm	GR. ŚCIANKI +/- 10% mm	MIN. ŚR. WEW. mm	MAX. ŚR. WEW. mm
EG-CRE144	14	38	4	2,3	4	11
EG-CRE258	25	55	8	2,3	8	20
EG-CRE4015	40	90	15	3,3	16	35
EG-CRE5525	55	125	25	3,8	25	47
EG-CRE6325	63	125	25	3,8	25	55
EG-CRE8536	85	140	36	4	36	78
EG-CRE13060	130	155	60	4,6	64	120
EG-CRE15460	154	165	60	4,6	70	145

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Min. śr. wew. / Max. śr. wew.: 14 / 4 mm , 25 / 8 mm , 40 / 15 mm , 55 / 25 mm , 63 / 25 mm , 85 / 36 mm , 130 / 60 mm , 154 / 60 mm