Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:01



Klucz krzyżowy 4G do kłódek energetycznych

Numer katalogowy	**EG-KK-4G**

Opis produktu

Klucz krzyżowy 4G do kłódek energetycznych

Funkcjonalny i wytrzymały klucz do zabezpieczeń energetycznych

Klucz krzyżowy 4G to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do obsługi kłódek energetycznych. Umożliwia szybki dostęp do urządzeń zabezpieczających przy pracach pod napięciem, konserwacji lub działaniach serwisowych.

Produkt wykonany został z trwałego stopu metali, gwarantującego odporność na odkształcenia, ścieranie i korozję. Dzięki swojej kompaktowej budowie (70×70×15 mm) klucz jest wygodny do przenoszenia w kieszeni lub przy pasku narzędziowym.

Pasuje do kłódek: K1-U, K2-P, K2-Ł, K2-T



Dane techniczne i końcówki

- **Wymiary:** 70 × 70 × 15 mm
- **Końcówka 1I:** średnica 10 mm, szerokość przecięcia 4 mm
- **Końcówka 1U:** średnica 10 mm (z dociskiem do kłódek energetycznych)
- **Końcówka T8:** trójkąt o wysokości 8 mm
- **Końcówka S:** stożek, średnica zewnętrzna 12 mm, szerokość 8 mm

Klucz sprawdzi się w energetyce zawodowej, przemyśle, działach utrzymania ruchu, serwisie sieciowym oraz instalacjach zabezpieczających.



Gwarancja i bezpieczeństwo użytkowania

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Zaleca się wykonywanie przeglądów okresowych co 12 miesięcy, zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi sprzętu do pracy pod napięciem.

System identyfikacji QR

Skorzystaj z innowacyjnego systemu identyfikacji QR, który ułatwia pełną logistykę i monitoring Twojego sprzętu. Rejestrując produkt w naszym systemie, zyskujesz szybki dostęp do historii badań, terminów przeglądów okresowych oraz danych technicznych.

Zarejestruj się w naszym QR system

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Klucz Krzyżowy 4G

Pobierz kartę katalogową Klucz Krzyżowy 4G

Opis techniczny

Klucz krzyżowy 4G przeznaczony do obsługi kłódek energetycznych typów K1-U, K2-P, K2-Ł, K2-T. Wykonany z trwałych materiałów odpornych na zużycie, idealny do zastosowań w energetyce, serwisach technicznych i zakładach przemysłowych.

Końcówki robocze:

- **1I** – średnica 10 mm, szerokość przecięcia 4 mm
- **1U** – końcówka otwierająca z dociskiem (średnica 10 mm)
- **T8** – trójkąt o wysokości 8 mm
- **S** – stożek, średnica zewnętrzna 12 mm, szerokość 8 mm

Wymiary całkowite:

70 × 70 × 15 mm

Materiał i wykonanie:

Wysokogatunkowy stop metalu, zabezpieczony antykorozyjnie. Ergonomiczna budowa pozwala na łatwą obsługę w terenie i przy ograniczonym dostępie do zamka.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
Zwroty towaru – szczegóły >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl