



Obudowa IP21-IP23-IP31-IP43 dla transformatorów suchych żywicznych

Numer katalogowy

EG-CR-A-IP

Opis produktu

Obudowa transformatora suchego żywicznego - kluczowe informacje

Obudowa przeznaczona dla transformatorów suchych żywicznych, dostępna w wersjach IP21, IP23, IP31 oraz IP43, zapewnia odpowiedni poziom izolacji w zakresie od 12 kV do 24 kV. Cena prezentowana na stronie dotyczy obudowy o stopniu ochrony IP31, natomiast inne warianty można zamówić na specjalne zapytanie.

Najważniejsze korzyści

- Wysoka jakość wykonania zapewniająca długotrwałą ochronę transformatorów.
- Różnorodność stopni ochrony, co pozwala na dostosowanie do różnych warunków pracy.
- Solidna konstrukcja, która gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
- Możliwość zamówienia obudowy o różnych wymiarach i parametrach technicznych.
- Łatwy montaż i konserwacja, co przekłada się na wygodę użytkowania.
- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne, co zwiększa trwałość urządzenia.
- Kompatybilność z szeroką gamą transformatorów, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem.

Specyfikacja

Typ	Moc	Stopień ochrony	Wymiary zewnętrzne (A x B x H)	Waga
EG-CR-A-IP21-31-type1	160 - 315 kVA	IP21-31	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP23-type1	160 - 315 kVA	IP23	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP43-type1	160 - 315 kVA	IP43	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP21-31-type2	400 - 500 kVA	IP21-31	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg
EG-CR-A-IP23-type2	400 - 500 kVA	IP23	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg
EG-CR-A-IP43-type2	400 - 500 kVA	IP43	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg
EG-CR-A-	630 - 800 kVA	IP21-31	2050 x 1150 x 1960	180 kg

IP21-31-type3			mm	
EG-CR-A-IP23-type3	630 - 800 kVA	IP23	2050 x 1150 x 1960 mm	180 kg
EG-CR-A-IP43-type3	630 - 800 kVA	IP43	2050 x 1150 x 1960 mm	180 kg
EG-CR-A-IP21-31-type4	1000 - 1600 kVA	IP21-31	2300 x 1250 x 2500 mm	230 kg
EG-CR-A-IP23-type4	1000 - 1600 kVA	IP23	2300 x 1250 x 2500 mm	230 kg
EG-CR-A-IP43-type4	1000 - 1600 kVA	IP43	2300 x 1250 x 2500 mm	230 kg
EG-CR-A-IP21-31-type5	2000 - 2500 kVA	IP21-31	2500 x 1310 x 2650 mm	250 kg
EG-CR-A-IP23-type5	2000 - 2500 kVA	IP23	2500 x 1310 x 2650 mm	250 kg
EG-CR-A-IP43-type5	2000 - 2500 kVA	IP43	2500 x 1310 x 2650 mm	250 kg
EG-CR-A-IP21-31-type6	3150 kVA	IP21-31	2750 x 1400 x 2850 mm	320 kg
EG-CR-A-IP23-type6	3150 kVA	IP23	2750 x 1400 x 2850 mm	320 kg
EG-CR-A-IP43-type6	3150 kVA	IP43	2750 x 1400 x 2850 mm	320 kg

W zestawie

Obudowa sprzedawana jest jako samodzielny produkt, bez dodatkowych akcesoriów.

Montaż i bezpieczeństwo

Zaleca się, aby montaż obudowy przeprowadzał wykwalifikowany personel, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkownika. Należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

Konserwacja i serwis

Regularna konserwacja obudowy jest kluczowa dla jej długowieczności. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny oraz uszczelki, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Masz pytania?

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w doborze odpowiedniego produktu, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc transformatora /stopień ochr: 200 KVA IP31 , 250KVA - 400KVA IP31 , 500KVA - 630KVA IP31 , 800KVA - 1000KVA IP31 , 1600KVA - 3150KVA IP31

Karta katalogowa

Obudowa IP21-IP23-IP31-IP43

Zastosowanie

Obudowa IP21-IP23-IP31-IP43 jest przeznaczona do ochrony transformatorów suchych żywicznych. Dzięki różnym stopniom ochrony, można ją stosować w różnych warunkach środowiskowych, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem dla przemysłu.

Cechy kluczowe

- Wysoka jakość materiałów zapewniająca długotrwałą ochronę.
- Różnorodność typów i stopni ochrony, co umożliwia dostosowanie do specyficznych potrzeb.
- Solidna konstrukcja, która zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.

Dane techniczne

Typ	Moc	Stopień ochrony	Wymiary zewnętrzne (A x B x H)	Waga
EG-CR-A-IP21-31-type1	160 - 315 kVA	IP21-31	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP23-type1	160 - 315 kVA	IP23	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP43-type1	160 - 315 kVA	IP43	1850 x 1100 x 1560 mm	150 kg
EG-CR-A-IP21-31-type2	400 - 500 kVA	IP21-31	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg
EG-CR-A-IP23-type2	400 - 500 kVA	IP23	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg
EG-CR-A-IP43-type2	400 - 500 kVA	IP43	1900 x 1100 x 1760 mm	160 kg

Wyposażenie

Obudowa sprzedawana jest jako samodzielny produkt, bez dodatkowych akcesoriów.

Uwagi/bezpieczeństwo

Zaleca się, aby montaż obudowy przeprowadzał wykwalifikowany personel, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo użytkownika. Regularna konserwacja jest kluczowa dla długowieczności produktu.

Konserwacja/serwis

Regularne sprawdzanie stanu technicznego obudowy oraz jej uszczelek jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl