

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/oslony-zaciskow-typu-ozt-p-201.html>

Osłona zacisków niskiego napięcia OZT



Cena brutto	105,24 zł
Cena netto	85,56 zł
Czas wysyłki	do 2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	1362-112-470-000/000

Opis produktu

Osłona zacisków niskiego napięcia OZT

Osłona OZT służy do ochrony zacisków transformatora przed skutkami zwarć, zwłaszcza tych wywołanych przez zwierzęta. Elementy pod napięciem zostają całkowicie zasłonięte. Osłony montuje się śrubami typu PE. Osłony zacisków zbudowane są z dwóch warstw z PVC. Zewnętrzna (czarna) jest odporna na promieniowanie UV i wachania temperatur. Wewnętrzna (czerwona) pełni funkcję sygnalizacyjną.

Własności techniczne:

- Odporność na przebicie: 7000 V/mm
- Odporność właściwa skośna dla temp.: 20°C - 3x10 W cm, 70°C - 3x10 W cm
- Wytrzymałość na rozciąganie: >10 MPa
- Wydłużenie: 23% przy zakresie temp. ujemnych dla badań wg PN-73/E-29200

Uwaga:

Każda osłona w wersji przebadanej na przebicie elektryczne oznaczona dodaną do nazwy literą B.

Dostępne modele:

Nr katalogowy	KTM	Typ osłony	Typ osłanianego zacisku	Gwint przepustu	Średnica zewnętrzna izolatora
BK 7100/1	1362-112-150-250	OZT - 1/2/50	TOGA 1; TOGA 2	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7101/1	1362-112-150-251	OZT - 1/2/50 B	TOGA 1; TOGA 2	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7102/1	1362-112-170-270	OZT - 1/2/70	TOGA 1; TOGA 2	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7103/1	1362-112-170-271	OZT - 1/2/70 B	TOGA 1; TOGA 2	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7104	1362-112-190-000	OZT - 1/90	TOGA 1	M 30 x 2	90 mm
BK 7105	1362-112-190-001	OZT - 1/90 B	TOGA 1	M 30 x 2	90 mm
BK 7110	1362-112-350-000	OZT - 3/50	TOGA 3	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7111	1362-112-350-001	OZT - 3/50 B	TOGA 3	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7112	1362-112-370-000	OZT - 3/70	TOGA 3	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7113	1362-112-370-001	OZT - 3/70 B	TOGA 3	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7114	1362-112-390-000	OZT - 3/90	TOGA 3	M 30 x 2	90 mm
BK 7115	1362-112-390-001	OZT - 3/90 B	TOGA 3	M 30 x 2	90 mm
BK 7116	1362-112-450-000	OZT - 4/50	TOGA 4	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7117	1362-112-450-001	OZT - 4/50 B	TOGA 4	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7118	1362-112-470-000	OZT - 4/70	TOGA 4	M 30 x 2	70 mm
BK 7119	1362-112-470-001	OZT - 4/70 B	TOGA 4	M 30 x 2	70 mm
BK 7120	1362-112-550-000	OZT - 5/50	TOGA 5	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7121	1362-112-550-001	OZT - 5/50 B	TOGA 5	M 12 lub M 16	50 mm
BK 7122	1362-112-570-000	OZT - 5/70	TOGA 5	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7123	1362-112-570-001	OZT - 5/70 B	TOGA 5	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7124	1362-112-670-000	OZT - 6/70	TOGA 6	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7125	1362-112-670-001	OZT - 6/70 B	TOGA 6	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7126	1362-112-690-000	OZT - 6/90	TOGA 6	M 30 x 2	90 mm
BK 7127	1362-112-551-000	OZT - 5/50 z przekładką	TOGA 5	M 16 lub M 20	50 mm
BK 7128	1362-112-571-000	OZT - 5/70 z przekładką	TOGA 5	M 16 lub M 20	70 mm
BK 7200	1362-112-690-001	OZT - 6/90 B	TOGA 6	M 30 x 2	90 mm
BK 7129	1362-112-890-000	OZT - 8/90	TOGA 8	M 33 x 2 do M 48x3	90 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica zewnętrzna izolatora: 50 mm , 70 mm , 90 mm

Typ osłanianego zacisku: TOGA 1 , TOGA 2 , TOGA 3 , TOGA 4 , TOGA 5 , TOGA 6

Gwint przepustu: M 12 lub M 16 , M 30 x2

Wersja przebadana na przebicie: Nie , Tak