

Palczatka termokurczliwa



Cena brutto	24,42 zł
Cena netto	19,85 zł
Cena poprzednia	34,87 zł
Czas wysyłki	do 2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-CRB44012

Opis produktu

Palczatka termokurczliwa — zastosowanie

Palczatki termokurczliwe ułatwiają skuteczną izolację kabli. Są jednocześnie trwałe, odporne i elastyczne. Doskonale dopasowują się do powierzchni kabli. Są niepodatne na niekorzystne warunki środowiskowe, w tym wilgoć i zanieczyszczenia. Zapewniają pełną wodoodporność, ich stopień ochrony to IP68. Obkurczają się pod wpływem podgrzania do temp. 125° C. Utrzymują swoje właściwości w zakresie temperatur od -40°C do +100°C. Ich wytrzymałość dielektryczna to 12 kV/mm, a rezystywność skośna -1014 Ω cm.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ PALCÓW	ZAKRES PRZEKROJU Żył mm ²	PRZED OBKURCZENIEM		PO OBKURCZENIU		DŁ. PALCZATKI mm	GR. ŚCIANKI PALCZA mm
			MIN ŚR. WEW. PALCZATKI mm	MIN ŚR. WEW. PALCA mm	MAX ŚR. WEW. PALCZATKI mm	MAX ŚR. WEW. PALCA mm		
EG-CRB23210	2	1,5-25	32	14	10	4	85	2
EG-CRB26020	2	25-120	60	24	20	7	120	2,5
EG-CRB211065	2	120-240	110	45	65	15	140	2
EG-CRB33714	3	4-35	37	15	14	4	100	2
EG-CRB37020	3	25-120	70	27	20	8	188	2,8
EG-CRB38030	3	95-300	80	36	30	13	215	3,1
EG-CRB311045	3	120-400	110	55	45	20	235	3
EG-CRB312545	3	120-630	125	60	45	21	230	3,4
EG-CRB44012	4	6-35	40	12	12	3	100	1,7
EG-CRB45826	4	25-95	58	21	26	7	170	2,5
EG-CRB47025	4	35-150	70	25	25	8	190	2,3
EG-CRB49042	4	95-300	90	35	42	13	210	2,6
EG-CRB412544	4	240-400	125	40	44	14	208	2,6
EG-CRB58032	5	50-120	80	26	32	8	190	2,8
EG-CRB68537	6	4-50	85	23	37	7	140	2,6

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Min. śr. wew. / Max. śr. wew.: 32 / 10 mm , 37 / 14 mm , 40 / 12 mm , 58 / 26 mm , 60 / 20 mm , 70 / 20 mm , 70 / 25 mm

, 80 / 30 mm , 80 / 32 mm , 85 / 37 mm , 90 / 42 mm , 110 / 45 mm , 110 / 65 mm , 125 / 44 mm , 125 / 45 mm