

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/pietrowa-zlaczka-instalacyjna-z-otworem-montazowym-2-5-mm-p-5555.html>

Piętrowa złączka instalacyjna z otworem montażowym 2,5 mm²



Cena brutto	13,94 zł
Cena netto	11,33 zł
Numer katalogowy	2003-6650

Opis produktu

Piętrowa złączka instalacyjna z otworem montażowym 2,5 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 5,2 mm / 0.205 in
- Wysokość: 110 mm / 4.331 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 45,2 mm / 1.78 in
- Kolory: szary
- Oznaczenia: L, L/L, L/L/PE, L/N/PE, LTi/L/PE, N, N/L, N/L/PE, NTi/L/PE, P1/P2/PE, P2/P1/PE
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 5
- Łączna liczba potencjałów: 3
- Liczba poziomów: 3
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła
- Rodzaj montażu: Przycisk, Push-in, Przycisk, Przyrząd montażowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Oznaczenie: L , L/N/PE , LTi/L/PE , NTi/L/PE , P1/P2/PE , P2/P1/PE , L/L , L/L/PE , N , N/L , N/L/PE