



Połączenia elastyczne z plecionki miedzianej

Numer katalogowy	Q17mm2/L1000/B15/A15
------------------	-----------------------------

Produkt gabarytowy	Tak
--------------------	------------

Opis produktu

Połączenia elastyczne z plecionki miedzianej – pełna oferta rozmiarów

Połączenia elastyczne z plecionki miedzianej to profesjonalne elementy stosowane w instalacjach elektroenergetycznych, rozdzielniach i układach wysokoprądowych. Zapewniają niezawodną kompensację drgań, wydłużeń cieplnych oraz przesunięć, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i trwałość instalacji.

Produkty wykonane są z **płaskich taśm plecionych** z drutów miedzianych o średnicy 0,1-0,2 mm, dostępnych w wersji ocynowanej lub nieocynowanej. Na końcach połączeń umieszczono **bezszwowe tuleje stykowe**, wprasowywane pod wysokim ciśnieniem, które gwarantują dużą powierzchnię kontaktową i trwałe połączenie.

Na życzenie klienta oferujemy wykonanie połączeń z **dodatkową izolacją PVC lub silikonową**. Powierzchnie stykowe mogą być dodatkowo **ocynowane lub srebrzone**, co pozwala na dostosowanie ich do specyficznych warunków pracy.



Oznaczenia i przykładowe wymiary

Połączenia elastyczne są dostępne w wielu wymiarach. Oznaczenia podajemy w formacie:

- **B** - szerokość skuwki (mm)
- **ca.S** - grubość skuwki (mm)
- **L** - długość całkowita (mm)

Przykład: **120x15x600** oznacza:

- B = 120 mm
- ca.S = 15 mm
- L = 600 mm

Każdy produkt jest oznaczony indywidualnym numerem katalogowym. Wyniki badań napięciowych dołączane są do każdego połączenia.

Pełna tabela połączeń elastycznych z plecionki miedzianej

Poniżej znajduje się pełna tabela dostępnych wariantów:

Grupa (B)	Numer katalogowy	Przekrój [mm ²]	DC* [A]	B [mm]	A [mm]	ca.S [mm]
B=20	EG-PG-20	25	181	20	20	3
	EG-PG-21	50	267	20	20	5
	EG-PG-22	75	342	20	20	7,5
	EG-PG-23	100	399	20	20	8
B=25	EG-PG-25	30	216	25	25	3,5
	EG-PG-26	60	313	25	25	5
	EG-PG-27	90	393	25	25	6,5
	EG-PG-28	120	464	25	25	8
	EG-PG-29	150	531	25	25	9,5
B=30	EG-PG-30	50	299	30	30	4
	EG-PG-31	75	371	30	30	5
	EG-PG-32	100	435	30	30	6
	EG-PG-33	150	551	30	30	8,5
	EG-PG-34	200	656	30	30	11
	EG-PG-35	300	756	30	30	13,5
B=40	EG-PG-40	70	394	40	40	4,5
	EG-PG-41	140	572	40	40	7
	EG-PG-42	210	723	40	40	10
	EG-PG-43	280	855	40	40	12,5
	EG-PG-44	350	978	40	40	15
	EG-PG-45	420	1096	40	40	17,5
B=50	EG-PG-50	140	617	50	50	7
	EG-PG-51	210	772	50	50	9,5
	EG-PG-52	280	910	50	50	12
	EG-PG-53	350	1038	50	50	14,5
	EG-PG-54	420	1158	50	50	17
B=60	EG-PG-60	120	602	60	60	5,5
	EG-PG-61	240	871	60	60	8,5
	EG-PG-62	360	1089	60	60	11,5
	EG-PG-63	480	1284	60	60	14,5
	EG-PG-64	600	1464	60	60	17,5
B=80	EG-PG-80	280	1038	80	80	8
	EG-PG-81	420	1289	80	80	10,5
	EG-PG-82	560	1509	80	80	13
	EG-PG-83	700	1710	80	80	15,5
	EG-PG-84	840	1898	80	80	18

Grupa (B)	Numer katalogowy	Przekrój [mm ²]	DC* [A]	B [mm]	A [mm]	ca.S [mm]
B=100	EG-PG-100	480	1496	100	100	11
	EG-PG-101	720	1861	100	100	14,5
	EG-PG-102	960	2182	100	100	18
	EG-PG-103	1200	2475	100	100	21,5
	EG-PG-104	1440	2750	100	100	25
	EG-PG-105	1680	3012	100	100	28,5
B=120	EG-PG-120	720	1989	120	120	15
	EG-PG-121	960	2322	120	120	18
	EG-PG-122	1200	2624	120	120	21
	EG-PG-123	1440	2905	120	120	24
	EG-PG-124	1680	3170	120	120	27
EG-PG-125	1920	3401	120	120	28	
B=140	EG-PG-140	1440	3040	140	140	22
	EG-PG-141	1800	3461	140	140	28
	EG-PG-142	2160	3825	140	140	31
	EG-PG-143	2520	4204	140	140	37
	EG-PG-144	2880	4532	140	140	40

*DC – wartości orientacyjne obliczone dla montażu pionowego wewnętrznego, prądu stałego, w temperaturze poniżej 40°C i przy konduktywności

Zastosowanie i dostępne warianty

Połączenia elastyczne stosuje się m.in. w:

- rozdzielnicach niskiego i średniego napięcia,
- transformatorach i szynoprzewodach,
- układach kompensujących drgania w urządzeniach przemysłowych,
- instalacjach wysokoprądowych w energetyce i przemyśle.

Na zamówienie możemy wykonać:

- nietypowe długości i przekroje,
- taśmy z izolacją PVC lub silikonową,
- powierzchnie stykowe ocynowane lub srebrzone.

Potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego modelu? [Skontaktuj się z naszym działem handlowym](#), a doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojej instalacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary: 120x21x390 , 35x3.7x130 , 40x10x600 , 50x10x400 , 50x10x550 , 50x10x700 , 60x10x400 , 80x10x400 , 8DBG009841-A_ELASTIC BUSBAR 185mm , 8DBG009843-A_ELASTIC BUSBAR 290mm , Komplet śrubunku , Komplet śrubunku

do połączeń PG, KT-095 95mm² L300 W40 zaokrąglone, KT-120 120mm² L300 W40 zaokrąglone, L2500-0.2mm, L300, PG20792, PG20793, Połączenia wraz z przekładkami CuAl, Połączenie elastyczne miedziane Q1150mm². skuwki cynowane. długo, Q100mm²/L90/B30/S5.5, Q1200mm²/L620/B160, Q1200mm²/L820/B160, Q120mm²/L180, Q120mm²/L300, Q275mm²/L1200/B30/A45/S12, 60cmx8cm, Q960mm²/L500/B120/A120/S18, 55x30x10cm, A - Q1300/L570/B120/A100/S20, PG-101 L500, PG140 L530, PG52 L600, PG54-L400, przekładka CuAl 140x140x1, Q17mm²/L1000/B15/A15 cynowane, Q17mm²/L220, Q200mm²/L200/B20/A20/S13, Q280mm²240x10x600, 160x20x620 aluminium, 50X5X1000, L-1700, L-2010, P-400, PG-121, PG-121-400, Q25mm²/L200/B20/A20/S3.5, Q25mm²/Lhth200/B22/S3.2, Q360mm²/B25/A20/S18, Q960mm²/L500/S16, EG-PG-28, KF-10007-350-50x40P, KF-12010-350-60x40P, 100x10x390 z taśm 0.3mm, 2000A o długości 500mm, 4000A_16MM, 400x500, 40x5x390, 80x80x13 L550, 80x80x13 L600, 8DBG009852-A-FLEX BUSBAR L190CM, niecynowane.1000kVA, PG103 L700, PG120 L720, PG51 L350, połączenia na 2500A. z cynowanymi końcówkami, płytka stykowa 1, płytka stykowa 2, Q1440mm²/L400, Q25mm²/L185/S3.5 w izolacji czarnej termokurczliwej, Q25mm²/L290/S3.5 w izolacji czarnej termokurczliwej, Q380mm²/L600/B100/A100/S10, szyna aluminiowa 100x12x1500, taśm_miedzianych_H=25, typ U Q35mm²/L200. , 50x10x500, PG-102 L=700, PG31 L400, PG50 L400

Karta katalogowa

Karta katalogowa: Połączenia elastyczne z plecionki miedzianej

Dane techniczne	
Materiał	Taśmy plecione z drutów miedzianych o średnicy 0,1-0,2 mm (ocynowane lub nieocynowane)
Tuleje stykowe	Bezszwowe, wprasowywane pod wysokim ciśnieniem
Izolacja (opcjonalna)	PVC lub silikonowa
Wersje powierzchni stykowych	Standard, ocynowane lub srebrzone
Zakres dostępnych szerokości (B)	20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm
Zakres grubości tulei (ca.S)	3 mm - 40 mm w zależności od modelu
Długości standardowe	Od 200 mm do 1000 mm (inne na zamówienie)
Numeracja katalogowa	EG-PG-20 do EG-PG-144 (zgodnie z tabelą dostępnych wariantów)
Wartości DC*	181 A - 4532 A (dla montażu pionowego, prądu stałego i temp.
Normy	Produkt wykonany zgodnie z wymaganiami IACS, przewodność ≥ 101% IACS
Gwarancja	12 miesięcy od daty produkcji

Dokumentacja dostarczana z produktem

- Zaświadczenie z wyników badań napięciowych
- Karta katalogowa z wymiarami i parametrami
- Instrukcja montażu i użytkowania

Dodatkowe warianty (na zamówienie)

- Izolacja PVC lub silikonowa
- Powierzchnie stykowe srebrzone
- Nietypowe długości i przekroje plecionek

*DC – wartości orientacyjne przy montażu pionowym wewnętrznym (brak wymuszonego przepływu powietrza), prąd stały, maks. temperatura

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru - szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl