Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 14:58



Przenośny rozłącznik bocznikujący trójfazowy – niezawodne rozwiązanie

Czas wysyłki	**do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**D112.0904**

Opis produktu

Opis i działanie

Przenośny rozłącznik bocznikujący trójfazowy, model EG-PRB-3, to nowoczesne urządzenie, które ma na celu zapewnienie ciągłości przepływu prądu w obwodach elektrycznych. Jego kluczową funkcją jest bocznikowanie fragmentów obwodów, które są przeznaczone do demontażu, co umożliwia bezpieczne oraz efektywne przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych.

Urządzenie zostało umieszczone w obudowie wykonanej z materiału termoutwardzalnego OTU, co zapewnia mu wysoką odporność na różnorodne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, rozłącznik charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, co oznacza, że jest odporny na wnikanie ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm oraz na zachlapania wodą.

Warto zwrócić uwagę, że produkt nie zawiera zestawu przewodów przyłączeniowych SILICOUL 1,1 kV, które są niezbędne do jego prawidłowego działania. Przyłączenie tych przewodów do gniazd wejściowych i wyjściowych umożliwia zbocznikowanie fragmentów obwodów prostych oraz rozgałęzionych o maksymalnym prądzie do 250 A. Zestawy przewodów, które można nabyć oddzielnie, mają numery katalogowe E112.1004 oraz E112.1001.

Najważniejsze korzyści

- Zapewnia ciągłość przepływu prądu w obwodach elektrycznych.
- Wysoka odporność na uszkodzenia dzięki obudowie z materiału termoutwardzalnego.
- Stopień ochrony IP44 chroni przed ciałami stałymi i wodą.
- Możliwość bocznikowania obwodów do 250 A.
- Łatwy w użyciu i przenośny, co zwiększa jego funkcjonalność.
- Kompatybilność z przewodami SILICOUL 1,1 kV.
- Idealny do prac konserwacyjnych i naprawczych w instalacjach elektrycznych.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Model	EG-PRB-3
Stopień ochrony	IP44
Maksymalny prąd	250 A
Materiał obudowy	Termoutwardzalny OTU

Montaż i bezpieczeństwo

Podczas montażu rozłącznika bocznikującego należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji producenta. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Należy również stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Konserwacja i serwis

Regularna konserwacja rozłącznika bocznikującego jest kluczowa dla jego długotrwałego i bezawaryjnego działania. Należy okresowo sprawdzać stan obudowy oraz połączeń elektrycznych, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model: EG-D112.0703_ZACISK , EG-D112.2006 PRZEWÓD , EG-D112.2015 PRZEWÓD , EG-PRB-3/3 , EG-PRB-3/9

Karta katalogowa

Przenośny rozłącznik bocznikujący trójfazowy

Zastosowanie

Rozłącznik bocznikujący trójfazowy jest niezbędnym narzędziem w pracach związanych z konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych. Umożliwia on bezpieczne bocznikowanie obwodów, co jest kluczowe w przypadku demontażu lub naprawy elementów instalacji.

Cechy kluczowe

- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Stopień ochrony IP44, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
- Możliwość pracy z maksymalnym prądem do 250 A.
- Przenośna konstrukcja, co ułatwia transport i użytkowanie.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	EG-PRB-3
Stopień ochrony	IP44
Maksymalny prąd	250 A
Materiał obudowy	Termoutwardzalny OTU

Wyposażenie

Rozłącznik nie zawiera przewodów przyłączeniowych, które należy zakupić oddzielnie.

Uwagi/bezpieczeństwo

Przed użyciem rozłącznika należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Należy również stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Konserwacja/serwis

Regularne sprawdzanie stanu obudowy i połączeń elektrycznych jest kluczowe dla długotrwałego działania urządzenia.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:
Zwroty towaru – szczegóły >

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
info@egsystem-sklep.pl