

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/trakcyjny-drazek-uziemiajacy-tdo-p-2124.html>

Trakcyjny drążek uziemiający TDO-4-B

Cena brutto	3 405,87 zł
Cena netto	2 769,00 zł
Czas wysyłki	do 2-3 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-TDO-4-B
Producent	WSE Aktywizacja

Opis produktu

Trakcyjny drążek uziemiający TDO-4-B

Uniwersalny drążek izolacyjny TDO-4-B wspomaga obsługę elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia (w zależności od napięcia znamionowego). TDO-4-B chroni przed porażeniem elektrycznym, izoluje użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

Drążek trakcyjny jest wyprodukowany z rury szkłoepoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową o doskonałej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Drążek jest malowany na pomarańczowo. Głowica drążka i ogranicznik części chwytowej są wykonane z tworzywa izolacyjnego. Nasadka, która zaślepia drążek od spodu, wykonana jest z odpornej na udary mechaniczne gumy. W zależności od napięcia znamionowego wykonuje się drążki jednolite lub wieloczęściowe. Złącza drążka wieloczęściowego są wykonane z tworzywa o wysokiej wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej. Wszystkie drążki są zaopatrzone w głowicę systemu UDI służącą do mocowania w drążku dowolnego wskaźnika lub elementu roboczego.

Z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B współpracują wyroby:

- Zacisk fazowy uziemiacza przenośnego posiadający uchwyt przystosowany do bezpośredniego mocowania w głowicy drążka (np. WT-P)
- Zaczep manewrowy ZO służący do obsługi odłączników niewyposażonych w napęd mechaniczny, zaczep manewrowy ZU służący do zakładania i zdejmowania uziemiacza przenośnego, którego zacisk fazowy nie jest bezpośrednio mocowany w głowicy drążka oraz zaczep manewrowy ZL służący do zdejmowania uziemiaczy przenośnych lekkich
- Chwytnak manewrowy ChM służący do wkładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych
- Wskaźniki wysokiego napięcia służące do sprawdzania obecności napięcia
- Jednobiegunowe uzgadniacze faz
- Dwubiegunowe uzgadniacze faz

Podczas zamawiania drążków izolacyjnych prosimy podać symbol drążka określający napięcie znamionowe np.: UDI-10-B. Wymiar standardowy drążka to L min – minimalny. Przy zamawianiu długości drążka innych niż standardowa, należy dobrać długość z zakresu minimalnej i maksymalnej długości całkowitej z dopuszczalną gradacją, co dziesięć centymetrów. Drążki są pakowane w pokrowiec z tkaniny powlekanej wodoodpornej.

Dokumenty powiązane

- PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drążki izolacyjne (oryg.).
- PN-EN 60855: 1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem.
- PN-EN 61230: 2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiań lub uziemiań i zwierania.

- WTO-4/01 Uniwersalne drążki izolacyjne UDI-B i drążki izolacyjne uziemiające DU-A. Sierpień 2011 r.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ: Drążek - długość transportowa 1,7m , Drążek standardowy