



Transformator suchy żywiczny EG 3150kVA 15.75/0.8kV Al/Al z T154

Indeks EG: EG-SN-TRS-3150-15.75-0.8

Data wygenerowania: 13.05.2026

Transformator suchy żywiczny

[Pobierz kartę katalogową](#)

Transformator suchy żywiczny EG 3150kVA 15.75/0.8kV Al/Al z T154

Wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność dla wymagających instalacji

Transformator suchy żywiczny EG 3150kVA 15.75/0.8kV Al/Al z T154 to nowoczesne urządzenie elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania instalacji przemysłowych, farm PV, biogazowni oraz stacji SN/nN. Zapewnia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych dzięki zalewie żywicznej, która chroni przed wilgocią, zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem atmosfery.

Wysoka jakość wykonania, potwierdzona testami fabrycznymi oraz zgodność z **KE 548/2014 - etap II** sprawia, że jest to rozwiązanie polecane wszędzie tam, gdzie liczy się efektywność energetyczna i niezawodność eksploatacyjna.

Specyfikacja techniczna

- **Moc znamionowa:** 3150 kVA
- **Napięcie pierwotne/wtórne:** 15.75/0.8 kV
- **Uzwojenia:** Aluminium / Aluminium (Al/Al)
- **Typ:** suchy, żywiczny, klasa izolacji F/F
- **Chłodzenie:** AN (naturalne), opcjonalnie AF (wymuszone)
- **Klasa środowiskowa:** E3-C2-F1 (atest KEMA)

- **Stopień ochrony:** IP00, opcjonalnie IP31 lub wyższy

Każdy transformator przechodzi rygorystyczne testy w fabryce, spełniając normy **IEC 60076** oraz wewnętrzne standardy jakości.

Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

- Obudowy ochronne IP31, IP44
- Wentylatory chłodzące (AF)
- Przełączniki i czujniki temperatury
- Podkładki antywibracyjne i elementy montażowe
- Wskaźniki temperatury i wilgotności
- System identyfikacji QR i cyfrowa diagnostyka

Opcjonalne wyposażenie umożliwia pełne dostosowanie transformatora do indywidualnych wymagań technicznych i środowiskowych.

Dokumentacja i certyfikacja

- Deklaracja zgodności CE
- Instrukcja obsługi transformatora i przełączników
- Rysunki wymiarowe i schematy elektryczne
- Schemat odcięć napięciowych

Transformator spełnia wszystkie normy unijne oraz wymagania środowiskowe potwierdzone certyfikatem **KEMA - E3-C2-F1**.

Dlaczego warto wybrać EG 3150kVA 15.75/0.8kV?

- Największa jednostka z serii transformatorów suchych EG
- Pełna zgodność z europejskimi normami efektywności
- Trwała i odporna na korozję żywiczna konstrukcja
- Dostosowanie do indywidualnych projektów klienta
- Wsparcie techniczne oraz kompletna dokumentacja

Typ: EG-CR-T-3150-17-P-1575-08_E2

[Pobierz katalog transformatorów](#) | [Zobacz ofertę EG System](#)

[Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym](#)

Deklaracja zgodności

Dla tego transformatora dostępna jest **deklaracja zgodności** potwierdzająca spełnienie obowiązujących norm i wymagań.

Pobierz przykładowy plik deklaracji zgodności: [deklaracja zgodności – przykład \(PDF\)](#)

Zdjęcia

