

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/ultradzwiekowy-miernik-wysokosci-zawieszenia-przewodow-p-5975.html>

Ultradźwiękowy miernik wysokości zawieszenia przewodów

Cena brutto	2 478,45 zł
Cena netto	2 015,00 zł
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-AR600E

Opis produktu

Ultradźwiękowy miernik wysokości zawieszenia przewodów

Cechy szczególne:

- Pomiar wysokości jednocześnie do 6 przewodów,
- Wygodne wykonywanie pomiarów, łatwe celowanie z miejsca pomiaru oraz łatwy odczyt wyników,
- Możliwość pomiaru odległości między przewodami,
- Wykorzystuje duży czujnik pomiarowy, o wyższej dokładności niż konkurencyjne produkty na rynku,
- Niewielkie wymiary, łatwy do przenoszenia,
- Możliwość pomiaru wymiarów budynków oraz odległości między obiektami,
- Funkcja kompensacji temperatury umożliwia automatyczną kompensację błędów dla temperatur w przedziale -10°C do +40°C, zapewniając dokładność pomiaru dla różnych temperatur otoczenia,
- Maksymalny zakres pomiaru wysokości przewodów od 3m do 23m,
- Minimalna odległość między przewodami 15cm,
- Możliwość pomiaru odległości horyzontalnych (np. między transformatorami) do 18m,
- Pomiar temperatury otoczenia.

Przyrząd AR600E wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru wysokości przewodów linii napowietrznych. Podczas wykonywania pomiaru przyrząd emituje sygnał ultradźwiękowy w kącie 15° w kierunku przewodów i mierzy czas, jaki upływa do chwili powrotu echa sygnału odbitego od przewodów.

AR600E w łatwy i wygodny sposób pozwala na pomiary wysokości przewodów oraz odległości między przewodami w dowolnym czasie, bez konieczności dotykania przewodów.

Dane techniczne:

- Zakres pomiaru wysokości: 3m ÷ 23m,
- Zakres pomiaru w poziomie: 3 ÷ 18m,
- Rozdzielczość:
 - 5mm dla poniżej 10m,
 - 10mm dla powyżej 10m,
- Minimalna odległość między dwoma przewodami: 15cm
- Tryb BOT: odległości mierzone sekwencyjnie od najniższego z 6 przewodów,
- Tryb TOP: odległości mierzone sekwencyjnie od najwyższego z 6 przewodów,
- Automatyczny wyłącznik zasilania,
- Ostrzeżenie o rozładowanej baterii,
- Podświetlenie wyświetlacza,
- Zasilanie: bateria alkaliczna 9V szt. 1 typ 6F22,

- Wymiary: 200 x 75 x 72mm,
- Waga: 205g.