

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/uniwersalny-drazek-izolacyjny-udi-b-p-97.html>

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B

Cena brutto	636,40 zł
Cena netto	517,40 zł
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	UDI-1-B

Opis produktu

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. Uniwersalne i popularne rozwiązanie o napięciu znamionowym do wyboru. Izolując użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem, zapewnia skuteczną ochronę przed porażeniem elektrycznym. Stosowanie drążków izolacyjnych zostało dopuszczone do prac pod napięciem, jak również jako same elementy uziemiające.

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B – wysoka wytrzymałość

Do wykonania drążka izolacyjnego została wykorzystana rura szkłoepoksydowa. Wypełniona pianką poliuretanową rura, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Głowica drążka i ogranicznik wykonano z tworzywa izolacyjnego. Z kolei do wykonania nasadki zaślepiającej drążek od spodu użyto gumy wyróżniającej się wysoką odpornością na uderzenia mechaniczne. Wszystkie materiały charakteryzuje wysoka wytrzymałość elektryczna, jak i mechaniczna. W zależności od napięcia znamionowego drążek izolacyjny produkowany jest jako jednolity bądź wieloczęłonowy. W modelu wieloczęłonowym dodatkowo zastosowane zostały wytrzymałe złącza odporne na uszkodzenia. Mocowanie w drążku wskaźnika lub elementu roboczego umożliwia głowica systemu UDI, w którą został wyposażony każdy drążek.

Uniwersalne zastosowanie drążka izolacyjnego UDI-B

- Zacisk fazowy uziemiacza przenośnego z uchwytem do bezpośredniego mocowania w głowicy drążka
- Zaczep manewrowe ZO, ZU, ZL
- Chwytnak manewrowy ChM
- Wskaźnik wysokiego napięcia
- Jednobiegunowe dwubiegunowe uzgadniacze faz

Drążki odpowiadają poniższym normom:

- PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drążki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drążki izolacyjne (oryg.)
- PN-EN 60855: 1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem
- PN-EN 61230: 2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania
- WTO-4/01 Uniwersalne drążki izolacyjne UDI-B i drążki izolacyjne uziemiające DU-A

Prawidłowe zamawianie drążków

Składając zamówienie na drążek, trzeba podać symbol drążka wskazujący napięcie znamionowe. Typowym wymiarem drążka jest L min. Podczas zamawiania innej długości, należy dobrać długość w skali między minimalną a maksymalną długością całkowitą. Dopuszcza się klasyfikację do 10 cm. Drążek zapakowany jest w pokrowiec z powlekanej wodoodpornej tkaniny.

Specyfikacja:

Symbol drążka		Maksymalne napięcie znamionowe obsługiwane go urządzenia [kV]	Wymiary drążków					Liczba członów
			L min [mm]	L max [mm]	L1 min [mm]	D [mm]	D1 [mm]	
Drażki jednolite	UDI-1-B	1	500	2100	250	Ø32	—	1
	UDI-10-B	10	900	2100	520	Ø32	—	
	UDI-20-B	20	1100	2100	600	Ø32	—	
	UDI-30-B	30	1160	2100	660	Ø32	—	
	UDI-40-B	40	1360	2100	830	Ø32	—	
	UDI-110-B	110	2200	2200	1300	Ø32	—	
Drażki wieloczłonowe	UDI-1S-B	1	1100	4100	250	Ø32	Ø39	2
	UDI-10S-B	10	1100	4100	520	Ø32	Ø39	
	UDI-20S-B	20	1100	4100	600	Ø32	Ø39	
	UDI-30S-B	30	1200	4100	660	Ø32	Ø39	
	UDI-40S-B	40	1400	4100	830	Ø32	Ø39	
	UDI-110S-B	110	3050	4100	2050	Ø32	Ø39	
	UDI-220-B	220	3600	4100	2300	Ø32	Ø39	
	UDI-400-B	400	5000	6050	3400	Ø32	Ø39	3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Maksymalne napięcie znamionowe: 1kV L-500mm , 10kV L-900mm , 30kV L-1160mm , 40kV L-1360mm , 20kV L-1100mm , 30kV L-1500 , UDI-110S-B 110kV L-350mm , UDI-110S-B L-4100 , UDI-20S-B-1100 , UDI-20S-B-2000 , UDI-20S-B-3000 , UDI-30S-B 30kV L-1200mm , 30kV L-1400mm , 110kV L-2200mm , EG-UDIS-B-2500 , 110kV L-3050mm (dwuczłonowy) , 220kV L-3600mm (dwuczłonowy) , 400kV L-5000mm (trójczłonowy)