

BRAK
ZDJĘCIA

UP-25kA/1s 1-zaciskowy l=6m

Numer katalogowy

UP-25kA/1s1-l6

Opis produktu

UZIEMIACZ PRZENOŚNY DO SZYN PŁASKICH typ UP ZASTOSOWANIE: Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania szyn płaskich o grubości do 32 mm. Zaciski fazowe uziemiacza można zakładać za pomocą drążków izolacyjnych typu UDI. Uziemiacz przeznaczony do użytkowania w normalnych warunkach klimatycznych (od -25°C do 55°C).

DANE TECHNICZNE: a) Długość przewodów uziemiacza podana w tabeli lub wg zamówienia: Ilość zacisków fazowych 1 3 Długość przewodu fazowego l1 [m] - 1 Długość przewodu uziomowego l2 [m] 10 3 b) Znamionowy prąd zwarciaowy 1s (Ir1) - wg tabeli: Ilość zacisków fazowych 1 3 UP-6,5kA/1s 6,5 017 491 017 492 UP-9kA/1s 9 017 481 017 482 UP-13kA/1s 13 017 441 017 442 UP-17,5kA/1s 17,5 017 431 017 432 UP-20kA/1s 20 017 421 017 422 UP-25kA/1s 25 017 461 017 462 UP-30,5kA/1s 30,5 017 471 017 472 Typ Ir1 [kA] Nr katalogowy