

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/uziemiacz-przenosny-na-przewody-p-4550.html>

Uziemiacz przenośny na przewody okrągłe i szyny płaskie -I-PO

Cena brutto	561,62 zł
Cena netto	456,60 zł
Cena poprzednia	635,32 zł
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	EG-U-PO-001

Opis produktu

SPOSÓB OZNACZANIA UZIEMIACZA PRZENOŚNEGO NA PRZEWODY OKRĄGŁE I SZYNY PŁASKIE -I-PO:

$$Ux(L) - A - l/l1 - I/t - S - (B)(C)(D)$$

gdzie:

(L) - symbol oznaczający uziemiacz lekki,

x - ilość zacisków fazowych,

A - oznaczenie zacisku fazowego,

l - długość przewodu uziemiającego,

l1 - długość przewodu zwierającego (fazowego),

I - Ir - znamionowy prąd zwarcia dla czasu zwarcia tr [kA],

t - tr - znamionowy czas zwarcia [s],

S - przekrój przewodu uziemiaacza [mm²],

B - rodzaj wiązki w uziemiaczu wielozaciskowym: „(S)” - uziemiacz szeregowy, brak jakiegokolwiek symbolu - uziemiacz równoległy,

C - oznaczenie zacisku uziomowego,

D - w przypadku przewodów w osłonie silikonowej podajemy symbol - „(SI)”.

Uziemiacz przenośny na przewody okrągłe i szyny płaskie -I-PO - zastosowanie

Uziemiacze przenośne -I-PO służą do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych lub stacyjnych. Zakłada się je na urządzenia wyposażone w przewody o przekroju okrągłym. Odłączone od źródła energii urządzenia łączy się z uziomem. Standardowo wykonuje się uziemiacze z zaciskiem uziomowym ZU. Na życzenie może być jednak użyty inny model zacisku.

Wykonywane są uziemiacze jedno lub wielozaciskowe.