



Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN/A

Numer katalogowy	U3-SN/A-3/1-6.5/1-25
------------------	-----------------------------

Producent	WSE Aktywizacja
-----------	------------------------

Opis produktu

Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN/A

Sposób oznaczania:

U1-SN/A-L- I/t-S-(C)

UX-SN/A-L/Li- I/t-S-(B)(C)

- **X** – ilość zacisków fazowych: 2, 3, 4, 5
- **L** – długość przewodu uziemiającego (od 0,3 m z gradacją co 0,1 m)
- **Li** – długość przewodu zwierającego (od 0,3 m z gradacją co 0,1 m)
- **I/t** – znamionowy prąd i czas zwarcia
- **S** – przekrój przewodów uziemiacza
- **B** – typ połączenia (szeregowe/równoległe)
- **C** – rodzaj zacisku uziomowego

UWAGA: Całkowita długość uziemiacza jedno- i wielozaciskowego nie może przekroczyć 24 m.

Uziemiacz U-SN/A przeznaczony jest do uziemiania przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (do 30 kV). Wykonany został na prądy znamionowe do 9 kA. Konstrukcja obejmuje do pięciu zacisków fazowych zatraskowych zamocowanych na uchwytych izolacyjnych z ogranicznikiem.

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

[Zobacz szczegóły badań okresowych »](#)

Materiały i konstrukcja

Rękojeści uchwytów wykonano z rur szkłoepoksydowych, a część izolacyjną z prętów szkłoepoksydowych. Przewody z linki miedzianej są pokryte osłoną z PCV lub silikonu i zabezpieczone odgiętkami z klejem, co chroni je przed wilgocią i uszkodzeniami.

Każdy zacisk fazowy może być montowany i zdejmowany jedną ręką, co ułatwia pracę w terenie, np. na słupach energetycznych. Zaciski uziomowe (WR-2z, KL, WR-6 lub inne) mogą być stosowane zamiennie.

Zakres pracy

- Przewody w osłonie PCV: od -25 °C do +55 °C
- Przewody w osłonie silikonowej: od -40 °C do +70 °C

Zamówienia niestandardowe

Uziemiacze mogą być wykonane w innych długościach przewodów z gradacją co 0,1 m. Przy zamówieniach należy określić:

- **X** – ilość zacisków fazowych: 2, 3, 4, 5
- **L** – długość przewodu uziemiającego
- **L1** – długość przewodu zwierającego

Opakowanie: Uziemiacz jest dostarczany w torbie z wodoodpornej tkaniny powlekanej, z paskiem ułatwiającym transport.

Badania okresowe i QR System

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Produkt podlega badaniom kontrolnym co 5 lat. Każdy egzemplarz jest oznaczony naklejką z kodem QR umożliwiającą dostęp do historii produktu.

[Zarejestruj się w naszym QR System »](#)

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami:

22 160 55 55 (telefony komórkowe)
801 005 885 (telefony stacjonarne)
info@egsystem-sklep.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ Uziemiacza: U3-SN/A-3/1-6.5/1-25-(S)(KL) , U3-SN/A-3/1-9/1-50-(S)(WR-2z) , U1-SN/A-5-9/1-35-WR-2Z , U3-SN/A-12/2.5-9/1-35-(S)(WR-8) , U3-SN/A-3/1-9/1-35-(I)(WR-2z) , U3-SN/A-3/1-9/1-35-(S)(WR-6) , U1-SN/A-3-6.5/1-25-(WR-2z) , U1-SN/A-8-9/1-35-(WR-2z) , U3-SN/A-1/1-9/1-35-(S)(WR-2z) , U3-SN/A-12/3-9/1-35-(I)(KL)

Karta katalogowa

Karta katalogowa – Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN/A

Opis techniczny:

Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN/A przeznaczony jest do uziemiania przewodów linii napowietrznych średniego napięcia w obwodach elektroenergetycznych o napięciu do 30 kV. Urządzenie może być wykonane w wersji jedno- lub

wielozaciskowej (do 5 zacisków fazowych) i dostosowane jest do pracy przy prądach zwarciovych do 9 kA. Złącza i uchwyty izolacyjne zostały wykonane z wysokiej jakości szkłoepoksydu i zapewniają pełne bezpieczeństwo pracy.

Dane techniczne:

Typ	U-SN/A
Ilość zacisków fazowych	2, 3, 4, 5 (zatraskowe, z uchwytami izolacyjnymi)
Napięcie pracy	do 30 kV
Prąd znamionowy	do 9 kA (1 s)
Przewody	miedziane w osłonie PCV lub silikonowej (SiR)
Długość przewodów	L i L1 od 0,3 m z gradacją co 0,1 m (maks. 24 m)
Zakres temperatur pracy	PCV: -25 °C do +55 °C / SiR: -40 °C do +70 °C
Rodzaj połączenia	równoległe lub szeregowo (złącze środkowe izolowane)
Rodzaj zacisków uziomowych	WR-6, WR-2z, KL lub inne na zamówienie
Opakowanie	torba z wodoodpornej tkaniny powlekanej z paskiem transportowym
Zgodność z normami	PN-EN 61230, ISO 9001
Gwarancja	24 miesiące

Wyposażenie standardowe:

- Komplet zacisków fazowych i uziomowych zgodnie z zamówieniem
- Przewody miedziane w wybranej izolacji (PCV lub SiR)
- Deklaracja zgodności CE
- Instrukcja użytkowania
- Protokół z badań wyrobu
- Kod QR z możliwością monitorowania badań okresowych

Akcesoria opcjonalne:

- Różne modele zacisków uziomowych (WR-6, WR-2z, KL)
- Dodatkowe długości przewodów (z gradacją co 0,1 m)
- Przewody w osłonie silikonowej (SiR) o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne
- Torba transportowa z dodatkowymi przegródkami

Zastosowanie:

- Uziemianie linii napowietrznych średniego napięcia
- Praca w stacjach elektroenergetycznych SN
- Zabezpieczanie miejsca pracy podczas modernizacji i napraw sieci

Badania okresowe:

Produkt podlega badaniom okresowym co **5 lat**.

Zwroty i reklamacje**Zwroty i reklamacje**

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru – szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl