



Uziemiacz przenośny trójfazowy ZZ1 do 30kV

Numer katalogowy

U3L-ZZ1-3/3-6.5/1-25

Opis produktu

Opis i działanie

Uziemiacz przenośny trójfazowy z zaciskami zatraskowymi ZZ1 jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do uziemiania sieci średniego napięcia do 30kV, które nie są bezpośrednio uziemione. Jego konstrukcja umożliwia szybkie i efektywne zabezpieczenie miejsca pracy, szczególnie w przypadku linii napowietrznych oraz stacji transformatorowych. Uziemiacz ten jest kompatybilny z przewodami o maksymalnym przekroju do 120mm², co czyni go wszechstronnym narzędziem w branży energetycznej.

W przypadku uziemiacza ZZ1, zastosowanie zacisków zatraskowych na uchwytych izolacyjnych zapewnia łatwość montażu oraz bezpieczeństwo użytkownika. Urządzenie to jest nie tylko funkcjonalne, ale również spełnia wysokie standardy jakości, co jest kluczowe w kontekście pracy z instalacjami elektrycznymi. Dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na wysokie napięcia, uziemiacz ten gwarantuje niezawodność w trudnych warunkach pracy.

Najważniejsze korzyści

- Bezpieczeństwo pracy w sieciach średniego napięcia.
- Łatwy montaż dzięki zaciskom zatraskowym.
- Wysoka jakość wykonania zapewniająca długotrwałe użytkowanie.
- Możliwość stosowania z przewodami o dużym przekroju.
- Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
- Wygodne przechowywanie i transport dzięki lekkiej konstrukcji.
- Wbudowany system QR umożliwiający szybki dostęp do informacji o produkcie.

Zastosowania

- Uziemianie linii napowietrznych średniego napięcia.
- Bezpieczne zabezpieczanie miejsc pracy w stacjach transformatorowych.
- Prace konserwacyjne w instalacjach elektrycznych.
- Użycie w sytuacjach awaryjnych wymagających szybkiego uziemienia.
- Wsparcie w pracach budowlanych związanych z instalacjami elektrycznymi.
- Użycie w laboratoriach i zakładach przemysłowych.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Typ uziemiacza	lekki
Długość przewodu uziemiającego	L_1 [m]
Długość przewodu zwierającego	L_2 [m]
Prąd znamionowy uziemiacza	I_r [kA]
Czas znamionowy	t_r [s]
Przekrój przewodu fazowego	S [mm ²]

Montaż i bezpieczeństwo

Podczas montażu uziemiacza ZZ1 należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego. Użytkownik powinien upewnić się, że przewody są odpowiednio podłączone i że urządzenie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem. Regularne kontrole stanu technicznego uziemiacza są kluczowe dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Konserwacja i serwis

Uziemiacz przenośny ZZ1 wymaga regularnej konserwacji, aby zapewnić jego długotrwałe użytkowanie. Należy sprawdzać stan przewodów oraz zacisków, a także dbać o ich czystość. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, urządzenie powinno być niezwłocznie wycofane z użytkowania i poddane naprawie.

Badanie / okresowa kontrola

Uwaga! Ten produkt podlega okresowym badaniom kontrolnym.

Produkt został poddany wymaganiom badaniom jakościowym i spełnia obowiązujące normy. Protokół z przeprowadzonych badań załączony do produktu.

Rekomendowany termin kolejnego badania: **co 5 lat**.

Możemy wykonać dla Ciebie to badanie — [Zamów badanie](#)

Produkt otrzymuje naklejkę z kodem QR, która po zeskanowaniu zapewnia szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego historii.

[Zarejestruj się w systemie QR](#)

Masz pytania?

[Skontaktuj się z nami](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ uziemiacza: U3L-ZZ1-3/3-6.5/1-25 , U3L-ZZ1-3/3-9/1-35 , U3L-ZZ1-12/3-9/1-35 , U3L-ZZ1-6/2-6.5/1-25 , U5L-ZZ2-8/1-9/1-35 , Z5-ZZ2-0.7-9/1-35 , U5-ZZ2-2/0.7-4/1-16 , U3L-ZZ1-3.5/3.5-6.5/1-25 , U3L-ZZ1-3/1-6.5/1-25 , U5L-ZZ2-2/0.7-6.5 , U5L-ZZ2-3/1-9/1-35 , Z5-ZZ2-0.7-6.5/1-25 , Z6-ZZ2-0.7-4/1-16 , U3L-ZZ1-12/3-6.5/1-25 , U5L-ZZ2-8/0.7-6.5/1-25

Karta katalogowa

Uziemiacz przenośny trójfazowy ZZ1

Zastosowanie

Uziemiacz przeznaczony do zabezpieczania miejsc pracy w sieciach średniego napięcia.

Cechy kluczowe

Wysoka jakość wykonania, łatwy montaż, kompatybilność z przewodami do 120mm².

Dane techniczne

Typ: lekki, Prąd znamionowy: I_r [kA], Długość przewodu uziemiającego: L_1 [m], Długość przewodu zwierającego: L_2 [m].

Wyposażenie

Uziemiacz z zaciskami zatrzaskowymi, instrukcja obsługi.

Uwagi/bezpieczeństwo

Używać zgodnie z przeznaczeniem, regularnie kontrolować stan techniczny.

Konserwacja/serwis

Regularne czyszczenie i kontrola stanu przewodów oraz zacisków.

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zgodnie z przepisami masz **14 dni na zwrot towaru bez podania przyczyny**, licząc od dnia dostarczenia zamówienia.

- **Zwrot w panelu klienta:** jeśli posiadasz konto w naszym sklepie, zaloguj się i skorzystaj z funkcji zwrotu dostępnej w panelu klienta.
- **Zwrot bez konta / szybki zwrot InPost:** wypełnij formularz zwrotu na naszej stronie. Po jego zatwierdzeniu otrzymasz kod zwrotu (e-mail / aplikacja InPost). Koszt przesyłki zwrotnej zostanie odjęty od zwracanej kwoty.
- **Zamówienia niestandardowe:** w przypadku produktów wykonanych na zamówienie prosimy o kontakt przed dokonaniem zwrotu.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję krok po kroku znajdziesz tutaj:

[Zwroty towaru – szczegóły >](#)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

info@egsystem-sklep.pl