

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wtyczka-odplywowa-eg-blp-p-6131.html>

Wtyczka odpływowa EG-BLP



Cena brutto	111,19 zł
Cena netto	90,40 zł
Numer katalogowy	974248Z0LAA

Opis produktu

Wtyczka odpływowa EG-BLP

Element jest częścią do szynoprzewodu 25/40A.

Numery katalogowe pasujących szynoprzewodów na naszym sklepie:

- EG-BLP 25A AI [1P + N] + PE
- EG-BLP 25A AI [3P + N] + PE
- EG-BLP 40A AL [1P + N] + PE
- EG-BLP 40A AL [3P + N] + PE

Parametry techniczne produktu:

Parametry wspólne dla wszystkich typów						
Parametr					Wartość	
Znamionowe napięcie pracy – Ue					500 V	
Znamionowy poziom izolacji – Ui					750 V	
Częstotliwość pracy					50/60 Hz	
Stopień ochrony IP					IP55	
Parametry indywidualne w zależności od typu						
Parametr	Prąd znamionowy	Maksymalne wymiary, mm			Liczba przewodników	Opis
Typ		Długość	Szer.	Wys.		
974248Z0LAA	10 A	102	47	21	2P + PE	Z wyborem fazy. Nieokablowana.
974244Z0LAA	10 A	102	47	21	4P + PE	Nieokablowana.
974248Z1LAA	10 A	102	47	21	2P + PE	Z kablem 1m. Bez bezpiecznika.
974243Z0LAA	16 A	102	47	21	2P + PE	Nieokablowana. Z bezpiecznikiem 6,3A
972243Z0LAA	16 A	102	47	21	4P + PE	Nieokablowana. Z bezpiecznikiem 6,3A
972148Z0LAA	16 A	102	47	21	2P + PE	Z wyborem fazy. Nieokablowana.
974144Z0LAA	16 A	102	47	21	4P + PE	Nieokablowana.
974243Z1LAA	16 A	102	47	21	L1 + PE	Z kablem 1m. Z bezpiecznikiem.
974243Z1LAB	16 A	102	47	21	L2 + PE	Z kablem 1m. Z bezpiecznikiem.
974243Z1LAC	16 A	102	47	21	L3 + PE	Z kablem 1m. Z bezpiecznikiem.
972148Z0LAB	16 A	102	47	21	2P + PE	Z wyborem fazy. Nieokablowana. Czerwona.
974148Z0LAB	16 A	102	47	21	4P + PE	Z wyborem fazy. Nieokablowana. Czerwona.

Pełną ofertę szynoprzewodów znajdziecie Państwo na stronie: <https://www.egsystem.pl/oferta/szynoprzewody>

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj kasety: 10A 2P+PE, kable - 1m, z wyborem fazy , 10A 2P+PE, nieokablowana, z wyborem fazy , 16A 2P+PE, kabel - 1 m, z bezpiecznikiem , 16A 2P+PE, nieokablowana, z bezpiecznikiem , 16A 2P+PE, nieokablowana, z wyborem fazy , 16A 4P+PE, nieokablowana , 16A 4P+PE, nieokablowana, z wyborem fazy(czerwona)