

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-6-2p-d-p-5816.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p D

Cena brutto	90,92 zł
Cena netto	73,92 zł
Cena poprzednia	125,28 zł
Numer katalogowy	ETIMAT 6 2p D0,5

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p D

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT 6 2p D0,5**

Prąd znamionowy (A): 0,5
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciaowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D1**

Prąd znamionowy (A): 1
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciaowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D1,6**

Prąd znamionowy (A): 1,6
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciaowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 2p D20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 2p D25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 2p D32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 2p D40**

Prąd znamionowy (A): 40
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 2p D50**

Prąd znamionowy (A): 50
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciový (kA): 6

Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 2p D63**

Prąd znamionowy (A): 63
Charakterystyka wyzwalania: D
Ilość biegunów: 2
Prąd zwarciovowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 230/400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 0,5 A , 1,6 A , 1 A , 2 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A