

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/wylacznik-nadpradowy-etimat-6-3p-c-p-5687.html>

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C

Cena brutto	146,54 zł
Cena netto	119,14 zł
Cena poprzednia	201,94 zł
Numer katalogowy	ETIMAT 6 3p C0,5

Opis produktu

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p C

Wyłączniki nadprądowe dostępne w wersjach:

- **ETIMAT 6 3p C0,5**

Prąd znamionowy (A): 0,5
Charakterystyka wyzwiania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 3p C1**

Prąd znamionowy (A): 1
Charakterystyka wyzwiania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 3p C1,6**

Prąd znamionowy (A): 1,6
Charakterystyka wyzwiania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25

Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C2**

Prąd znamionowy (A): 2
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciov (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C3**

Prąd znamionowy (A): 3
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciov (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C4**

Prąd znamionowy (A): 4
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciov (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C6**

Prąd znamionowy (A): 6
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciov (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C10**

Prąd znamionowy (A): 10
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciov (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C13**

Prąd znamionowy (A): 13
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C16**

Prąd znamionowy (A): 16
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C20**

Prąd znamionowy (A): 20
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C25**

Prąd znamionowy (A): 25
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C32**

Prąd znamionowy (A): 32
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

• **ETIMAT 6 3p C40**

Prąd znamionowy (A): 40
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciový (kA): 6

Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 3p C50**

Prąd znamionowy (A): 50
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciovowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

- **ETIMAT 6 3p C63**

Prąd znamionowy (A): 63
Charakterystyka wyzwalania: C
Ilość biegunów: 1
Prąd zwarciovowy (kA): 6
Napięcie znamionowe (V): 400
Częstotliwość znamionowa (Hz): 50/60
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV): 6
Pojemność zacisku (mm²): 1-25
Funkcja: MCB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Prąd znamionowy: 0,5 A , 1,6 A , 1 A , 2 A , 3 A , 4 A , 6 A , 10 A , 13 A , 16 A , 20 A , 25 A , 32 A , 40 A , 50 A , 63 A