

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-instalacyjna-przezroczysta-2-przewodowa-maks-4-mm-p-5502.html>

Złączka instalacyjna przezroczysta 2-przewodowa maks. 4 mm²

Cena brutto	1,88 zł
Cena netto	1,53 zł
Numer katalogowy	221-412

Opis produktu

Złączka instalacyjna przezroczysta 2-przewodowa maks. 4 mm²

Uniwersalna złączka instalacyjna Compact 221-412 firmy WAGO. Przezroczysta obudowa złączki gwarantuje bezpieczne i bezbłędne podłączanie przewodów jednodrutowych. Dwa łatwo dostępne otwory pomiarowe, jeden od strony płaszczyzny podłączania przewodów oraz drugi, umieszczony po przeciwległej stronie, pozwalają na dokonanie pomiaru nawet przy podłączonych przewodach.

Złączka instalacyjna producenta WAGO zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Złączka ta znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

Korzyści:

- Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm²
- Montaż przewodów jedno- i wielodrutowych oraz linkowych
- Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń
- Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy
- Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię
- Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
- Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach
- Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami
- Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze
- Jednostka pakowania: 100szt.
- Szerokość: 13,2 mm / 0.52 in
- Wysokość: 8,6 mm / 0.327 in
- Głębokość: 18,8 mm / 0.732 in
- Kolor: transparentny
- Kolor pokrywy: transparentny
- Kolor elementu montażowego: pomarańczowy
- Masa: 1,7g
- Łączna liczba zacisków: 2
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 4 mm² / 12 AWG

- Przewód jednodrutowy: 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
- Przewód wielodrutowy: 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
- Długość odizolowania przewodu: 11 mm / 0.43 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie z boku