

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-instalacyjna-przezroczysta-3-przewodowa-maks-4-mm-p-5501.html>

Złączka instalacyjna przezroczysta 3-przewodowa maks. 4 mm²

Cena brutto	2,35 zł
Cena netto	1,91 zł
Numer katalogowy	221-413

Opis produktu

Złączka instalacyjna przezroczysta 3-przewodowa maks. 4 mm²

Kompaktowe 2-biegunowe złącze zaciskowe 221-413 pozwala na połączenie 3 przewodów linkowych o przekroju od 0,14 mm² do 4 mm² bez użycia narzędzi. Złączka instalacyjna producenta WAGO jest w kolorze przezroczystym. Zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Złączka ta znajduje zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

Korzyści:

- Oszczędność czasu dla monterów i producentów urządzeń
- Łatwa obsługa: podnieś dźwignię, wsuń przewód, opuść dźwignię
- Dostępne wersje 2-, 3- i 5-przewodowe
- Komfortowy montaż przewodów o przekroju od 0,14 do 4 mm²
- Montaż przewodów jedno- i wielodrutowych oraz linkowych
- Możliwość mocowania zgodnie z potrzebami własnymi klienta
- Szybkie podłączanie urządzeń o dużej mocy
- Bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach
- Adapter montażowy do montażu zgodnego z normami

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 18,8 mm / 0.74 in
- Wysokość: 8,6 mm / 0.327 in
- Głębokość: 18,8 mm / 0.732 in
- Kolor: transparentny
- Kolor pokrywy: transparentny
- Kolor elementu montażowego: pomarańczowy
- Masa: 2,5g
- Łączna liczba zacisków: 3
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Technika podłączania przewodu: CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 4 mm² / 12 AWG
- Przewód jednodrutowy: 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
- Przewód wielodrutowy: 0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG

- Długość odizolowania przewodu: 11 mm / 0.43 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie z boku