

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-pe-do-zastosowan-ex-e-ii-16-mm-p-5537.html>

Złączka PE do zastosowań Ex e II 16 mm²



Cena brutto	27,11 zł
Cena netto	22,04 zł
Numer katalogowy	2016-1207

Opis produktu

Złączka PE do zastosowań Ex e II 16 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 20szt.
- Szerokość: 12 mm / 0.472 in, 10 mm / 0.394 in
- Wysokość: 69,8 mm / 2.748 in, 89 mm / 3.504 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 36,9 mm / 1.453 in, 36,9 mm / 1.453 in
- Kolory: żółto - zielony
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 2, 3
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Przyrząd montażowy
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 16 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 6 ... 16 mm² / 14 ... 6 AWG
- Przewód linkowy: 0,5 ... 25 mm² / 20 ... 4 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,5 ... 16 mm² / 20 ... 6 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 6 ... 16 mm² / 10 ... 6 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 18 ... 20 mm / 0.71 ... 0.79 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość zacisków fazowych: 2 , 3