

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-pe-z-dzwignia-i-push-in-2-5-mm-p-5540.html>

Złączka PE z dźwignią i Push-in 2,5 mm²



Cena brutto	20,18 zł
Cena netto	16,41 zł
Numer katalogowy	2102-1207

Opis produktu

Złączka PE z dźwignią i Push-in 2,5 mm²

Dane techniczne:

- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 5,2 mm / 0.205 in
- Wysokość: 63,8 mm / 2.512 in, 72,2 mm / 2.843 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 32,9 mm / 1.295 in
- Kolory: żółto - szary
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 2, 3
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 2,5 mm²
- Przewód jednodrutowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
- Przewód linkowy: 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in
- Kierunek oprzewodowania: Oprzewodowanie od czoła
- Rodzaj montażu: Przyrząd montażowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość zacisków fazowych: 2 , 3