

Link do produktu: <https://www.egsystem-sklep.pl/zlaczka-pe-z-dzwignia-i-push-in-4-mm-p-5516.html>

## Złączka PE z dźwignią i Push-in 4 mm<sup>2</sup>



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>21,29 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>17,31 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>2104-1207</b> |

### Opis produktu

#### Złączka PE z dźwignią i Push-in 4 mm<sup>2</sup>

##### Dane techniczne:

- Kolor: żółto-zielony
- Konstrukcja: złącze listowe
- Jednostka pakowania: 50szt.
- Szerokość: 6,2 mm / 0.244 in
- Wysokość: 70 mm / 2.756 in, 83,2 mm / 3.276 in
- Głębokość od górnej krawędzi szyny: 32,9 mm / 1.295 in
- Sposób montażu: Szyna montażowa TS 35
- Płaszczyzna opisu: Opis na środku/z boku
- Łączna liczba zacisków: 2, 3
- Łączna liczba potencjałów: 1
- Liczba poziomów: 1
- Liczba miejsc na mostek: 2
- Technika podłączania przewodu: Push-in CAGE CLAMP®
- Sposób otwierania zacisku: Dźwignia
- Materiał podłączanego przewodu: Miedź
- Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>
- Przewód jednodrutowy: 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
- Przewód jednodrutowy; montaż wtykowy bez narzędzi: 1,5 ... 6 mm<sup>2</sup> / 14 ... 10 AWG
- Przewód linkowy: 0,5 ... 6 mm<sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa: 0,5 ... 4 mm<sup>2</sup> / 20 ... 12 AWG
- Przewód linkowy; z tulejką; montaż wtykowy bez narzędzi: 1,5 ... 4 mm<sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
- Wskazówka (przekrój przewodu): Wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.
- Długość odizolowania przewodu: 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 in
- Rodzaj montażu: Przyrząd montażowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ilość zacisków fazowych:** 2 , 3